



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie AGRO > a cupola > PROGRESS L > PRG MS L M

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" CON FILETTO EXTRA-LUNGO - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).


Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Caratteristiche: pressacavi a cupola serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per il filetto extra-lungo adatto per l'installazione su pareti molto spessorate. Sono disponibili con guarnizione interna corta e a due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Su richiesta: sono disponibili altre misure.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
1100.17.50	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18/24	22	50	40	10
1100.17.51	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18/24	22	100	60	10
1100.20.50	Metrico	20x1,5	8 - 15	24/30	23	50	40	10
1100.20.51	Metrico	20x1,5	8 - 15	24/30	23	100	60	10
1100.25.50	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30/36	28	50	40	10
1100.25.51	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30/36	28	100	60	10
1100.32.50	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36/46	28	50	40	10
1100.32.51	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36/46	28	100	60	10
1100.40.50	Metrico	40x1,5	24 - 33	46/55	31	50	40	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da "/" (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.