



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie AGRO > a cupola > SYNTEC LAMELLAR METAL > S-LAM MT PG

PRESSACAVI IN METALLO "SYNTEC LAMELLAR" CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "AGRO" (FILETTO PG)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, inserto lamellare in Poliammide 6, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.

Guarnizione: -FC (a "fungo" corta).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: GOST.

Caratteristiche: pressacavi lamellari a cupola serie Agro, tipo "Syntec Lamellar", di grande qualità. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento, molto elastica e con buona resistenza agli agenti chimici.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1045.07.050*	PG	7	1 - 5	15	17	5	50
1045.07.070*	PG	7	3 - 7	15	17	5	50
1045.09.060*	PG	9	2 - 6	18	20	6	50
1045.09.100*	PG	9	4,5 - 10	18	20	6	50
1045.11.080*	PG	11	3,5 - 8	22	25	6	50
1045.11.130*	PG	11	7 - 13	22	25	6	50
1045.13.080*	PG	13,5	3,5 - 8	22	25	6,5	50
1045.13.130*	PG	13,5	7 - 13	22	25	6,5	50
1045.16.080*	PG	16	3,5 - 8	24	25	6,5	50
1045.16.110*	PG	16	5 - 11	24	25	6,5	25
1045.16.130*	PG	16	7 - 13	28	31	6,5	50
1045.16.170*	PG	16	10 - 17	28	31	6,5	25
1045.21.150*	PG	21	7 - 15	36	33	7	25
1045.21.210*	PG	21	13 - 21	36	33	7	25
1045.29.230*	PG	29	15 - 23	46	40	8	10
1045.29.280*	PG	29	19 - 28	46	40	8	10



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1045.36.290*	PG	36	20 - 29	55	40	9	5
1045.36.350*	PG	36	25 - 35	55	40	9	5
1045.42.290*	PG	42	20 - 29	55	40	10	5
1045.42.350*	PG	42	25 - 35	55	40	10	5
1045.48.390*	PG	48	28 - 39	70	43	10	5
1045.48.480*	PG	48	35 - 48	70	43	10	5

*QUESTI ARTICOLI SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE, DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.