



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > a campana > CAM > CAM PG

PRESSACAVI IN METALLO A CAMPANA - SERIE "EZ" (FILETTO PG)




Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, guarnizione in Caoutchouc 55 Sh A

Guarnizione: -CP (a "cipolla")

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: Pressacavo con testa a campana per una maggiore protezione del cavo in caso di curvature o movimenti.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
CAM-CP PG11.4.11	PG	11	4 - 11	24/20	24	6	50
CAM-CP PG13.4,5.12	PG	13,5	4,5 - 12	28/22	27	6,5	50
CAM-CP PG16.5,5.14,5	PG	16	5,5 - 14,5	30/24	29	6,5	50
CAM-CP PG21.8.19	PG	21	8 - 19	38/30	35,5	7	20
CAM-CP PG29.12.27	PG	29	12 - 27	50/40	39	8	20
CAM-CP PG36.22.33	PG	36	22 - 33	55/50	45,5	9	10
CAM-CP PG42.25.40	PG	42	25 - 40	60/57	47	10	5
CAM-CP PG48.30.45	PG	48	30 - 45	70/64	47,5	10	5
CAM-CP PG7.5.7*	PG	7	5 - 7	19/14	21,5	5	50
CAM-CP PG9.2.9	PG	9	2 - 9	22/17	22	6	50

*Articolo con guarnizione -ST (standard).

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.