



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > a campana > CAMOS > CAMOS M

PRESSACAVI IN METALLO A CAMPANA CON MORSETTO ANTISTRAPPO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)




Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, guarnizione in Caoutchouc 55 Sh A

Guarnizione: -CP (a "cipolla")

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: Pressacavo con testa a campana e con morsetto antistrappo ed antitorsione integrato.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | chiave mm | ØA est. cavo min - max mm | ØB min - max mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------|-------|----------------|
| CAMOS-CP M16.2.9 | Metrico | 16 | 22/18 | 2 - 9 | 6 - 9,5 | 28 | 7 | 50 |
| CAMOS-CP M20.4.5.12 | Metrico | 20 | 28/22 | 4,5 - 12 | 9 - 13 | 30,5 | 7 | 50 |
| CAMOS-CP M20.4.11 | Metrico | 20 | 24/22 | 4 - 11 | 8 - 11,5 | 30 | 7 | 50 |
| CAMOS-CP M25.5.5.14.5 | Metrico | 25 | 30/27 | 5,5 - 14,5 | 10 - 15 | 33,5 | 8 | 20 |
| CAMOS-CP M25.8.18 | Metrico | 25 | 38/32 | 8 - 18 | 14 - 20 | 36 | 8 | 20 |
| CAMOS-CP M32.12.27 | Metrico | 32 | 50/40 | 12 - 27 | 19 - 30 | 40 | 8,5 | 20 |
| CAMOS-CP M32.8.19 | Metrico | 32 | 38/34 | 8 - 19 | 14 - 20 | 36 | 8,5 | 20 |

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.