



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > con morsetto antistrappo > MOS > MOS GAS

## PRESSACAVI IN METALLO CON MORSETTO ANTISTRAPPO E BORDO ARROTONDATO - SERIE "EZ" (FILETTO GAS)




**Materiale:** pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, guarnizione in caoutchouc 55 Sh A.

**Guarnizione:** -ST (standard)

**Temperatura d'uso:** -40°C / +60°C.

**Protezione IP:** IP 65

**Caratteristiche:** pressacavi con bordo arrotondato in testa e con morsetto antistrappo ed antitorsione. Si distinguono per il funzionamento concentrico del morsetto che mantiene il cavo centrato nel pressacavo.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA est. cavo min - max mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
MOS-ST G3.45.60	GAS	3"	100/100	45 - 60	45 - 60	95	20	1
MOS-ST G4.54.80	GAS	4"	125/120	54 - 80	54 - 80	105	25	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.