



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > multifilari > VAR-M > VAR-M M

## PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI CON GUARNIZIONE A FORI APERTI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)




**Materiale:** pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in santoprene 73 Sh A.

**Guarnizione:** -MF (a "fungo" multifilare con fori aperti).

**Temperatura d'uso:** -25°C / +120°C.

**Protezione IP:** IP 68

**Caratteristiche:** Pressacavo multifilare con guarnizione a fori aperti, completo di anello O-Ring.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
VAR-MF M20 2X3 4X2*	Metrico	20	2+4	2 x Ø3 e 4 x Ø2	24/24	21,5	6,5	-
VAR-MF M20 2X3 4X2 L*	Metrico	20	2+4	2 x Ø3 e 4 x Ø2	24/24	21,5	15	-
VAR-MF M40 11X6,2	Metrico	40	11	5 - 6,2	45/45	26	8,5	-

\* Il diametro esterno cavo ha una tolleranza di  $\pm 15\%$ .

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.