



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > per cavo RJ-45 > RJ45-ON > RJ45-ON M

PRESSACAVI IN METALLO CON SERRAGGIO LAMELLARE PER CAVI RJ-45 - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccia lamellare in plastica, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.


Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar).

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati dalla guarnizione interna tagliata in modo tale da consentire l'assemblaggio di un cavo RJ-45 già intestato. Completati di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-ON M20	Metrico	20x1,5	1	9	24	30	6	50
RJ45-ON M20 L12	Metrico	20x1,5	1	6	24	30	12	50
RJ45-ON M20.6 L8	Metrico	20x1,5	1	6	24	30	8	50
RJ45-ON M20.9 L8	Metrico	20x1,5	1	9	24	30	8	50
RJ45-ON M25 L10	Metrico	25x1,5	1	6	30	35	10	25
RJ45-ON M25 L12	Metrico	25x1,5	1	6	24/27	30	12	25
RJ45-ON M25.6.24	Metrico	25x1,5	1	6	24/27	30	8	25
RJ45-ON M25.6.27	Metrico	25x1,5	1	6	27	32,5	8	25
RJ45-ON M25.9	Metrico	25x1,5	1	9	24/27	30	8	25
RJ45-ON M32	Metrico	32x1,5	1	6	30/34	35	9	10
RJ45-ON M40	Metrico	40x1,5	1	8	43	45,5	9	5
RJ45-ON M40 L15	Metrico	40x1,5	1	8	43	45,5	15	5



N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.