



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > piani > CIL > CIL M

## PRESSACAVI IN METALLO PIANI CON CORPO CILINDRICO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)





**Materiale:** pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CP in caoutchouc 55 Sh A.

**Guarnizione:** -ST (standard), -CP (a "cipolla").

**Temperatura d'uso:** -40°C / +60°C

**Protezione IP:** IP 65

**Caratteristiche:** Pressacavo universale con corpo cilindrico, disponibile anche in versione ampliatore.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
CIL-CP M16.2.9	-CP	Metrico	16	2 - 9	15	18	18	7	50
CIL-CP M16.2.9 L	-CP	Metrico	16	2 - 9	15	18	18	13	50
CIL-CP M20.4,5.12	-CP	Metrico	20	4,5 - 12	20	22	21	7	50
CIL-CP M20.4,5.12 L	-CP	Metrico	20	4,5 - 12	20	22	21	13	50
CIL-CP M20.4.11	-CP	Metrico	20	4 - 11	18	22	19	7	50
CIL-CP M20.4.11 L	-CP	Metrico	20	4 - 11	18	22	19	13	50
CIL-CP M25.5,5.14,5	-CP	Metrico	25	5,5 - 14,5	22	27	22	8	20
CIL-CP M25.5,5.14,5 L	-CP	Metrico	25	5,5 - 14,5	22	27	22	14	20
CIL-CP M32.8.19	-CP	Metrico	32	8 - 19	28	34	25,5	8,5	20
CIL-CP M32.8.19 L	-CP	Metrico	32	8 - 19	28	34	25,5	14,5	20
CIL-CP M40.12.27	-CP	Metrico	40	12 - 27	37	42	26,5	8,5	20
CIL-CP M40.12.27 L	-CP	Metrico	40	12 - 27	37	42	26,5	14,5	20
CIL-CP M50.22.33	-CP	Metrico	50	22 - 33	47	54	31,5	9,5	10



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
CIL-CP M50.22.33 L	-CP	Metrico	50	22 - 33	47	54	31,5	15,5	10
CIL-CP M63.25.40	-CP	Metrico	63	25 - 40	54	65	29,5	10,5	5
CIL-CP M63.25.40 L	-CP	Metrico	63	25 - 40	54	65	29,5	16,5	5
CIL-CP M75.30.45	-CP	Metrico	75	30 - 45	60	80	30,5	11,5	1
CIL-CP M75.30.45 L	-CP	Metrico	75	30 - 45	60	80	30,5	17,5	1
CIL-ST M12.5.7	-ST	Metrico	12	5 - 7	13	14	17	7	50
CIL-ST M12.5.7 L	-ST	Metrico	12	5 - 7	13	14	17	13	50
CIL-ST M16.6.8	-ST	Metrico	16	6 - 8	15	18	18	7	50
CIL-ST M16.6.8 L	-ST	Metrico	16	6 - 8	15	18	18	13	50
CIL-ST M20.10.12	-ST	Metrico	20	10 - 12	20	22	21	7	50
CIL-ST M20.10.12 L	-ST	Metrico	20	10 - 12	20	22	21	13	50
CIL-ST M20.8.10	-ST	Metrico	20	8 - 10	18	22	19	7	50
CIL-ST M20.8.10 L	-ST	Metrico	20	8 - 10	18	22	19	13	50
CIL-ST M25.12.14	-ST	Metrico	25	12 - 14	22	27	22	8	20
CIL-ST M25.12.14 L	-ST	Metrico	25	12 - 14	22	27	22	14	20
CIL-ST M32.15.17	-ST	Metrico	32	15 - 17	28	34	25,5	8,5	20
CIL-ST M32.15.17 L	-ST	Metrico	32	15 - 17	28	34	25,5	14,5	20
CIL-ST M40.24.26	-ST	Metrico	40	24 - 26	37	42	26,5	8,5	20
CIL-ST M40.24.26 L	-ST	Metrico	40	24 - 26	37	42	26,5	14,5	20
CIL-ST M50.31.33	-ST	Metrico	50	31 - 33	47	54	31,5	9,5	10
CIL-ST M50.31.33 L	-ST	Metrico	50	31 - 33	47	54	31,5	15,5	10
CIL-ST M63.39.41	-ST	Metrico	63	39 - 41	54	65	29,5	10,5	5
CIL-ST M63.39.41 L	-ST	Metrico	63	39 - 41	54	65	29,5	16,5	5
CIL-ST M75.44.46	-ST	Metrico	75	44 - 46	60	80	30,5	11,5	5
CIL-ST M75.44.46 L	-ST	Metrico	75	44 - 46	60	80	30,5	17,5	5