



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > piani > ECO > ECO M

PRESSACAVI IN METALLO PIANI, COMPATTI E CON BASE ESAGONALE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)




Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, guarnizione in PVC 60 Sh A.

Guarnizione: -OT (otturata).

Temperatura d'uso: -20°C / +50°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavo con corpo cilindrico, base esagonale e dimensioni più compatte. Disponibile con guarnizione otturata (-OT) antipolvere che viene forata nel momento dell'inserimento del cavo. Adatto per cavi con diametro inferiore.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ECO-OT M12.3.6	Metrico	12	3 - 6	12/14	13	5	50
ECO-OT M16.4.5.9	Metrico	16	4,5 - 9	16/18	15,5	6	50
ECO-OT M20.8.13	Metrico	20	8 - 13	20/22	17,5	6	50
ECO-OT M25.11.17	Metrico	25	11 - 17	25/27	17,5	7	20
ECO-OT M32.16.23	Metrico	32	16 - 23	32/34	17,5	7	20
ECO-OT M40.20.29	Metrico	40	20 - 29	40/42	24	8	20
ECO-OT M50.28.38	Metrico	50	28 - 38	50/52	25	10	10
ECO-OT M63.37.50	Metrico	63	37 - 50	64/65	32	12	5

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.