



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie EZ > piani > ECO > ECO-R PG

## PRESSACAVI IN METALLO PIANI, COMPATTI, CON BASE ESAGONALE E GRIFFE ANTISTRAPPO - SERIE "EZ" (FILETTO PG)




**Materiale:** pressacavo in ottone nichelato, griffe in policarbonato, -OTR in PVC 60 Sh A.

**Guarnizione:** -OTR (otturata con griffe).

**Temperatura d'uso:** -20°C / +50°C

**Protezione IP:** IP 65

**Caratteristiche:** pressacavo con corpo cilindrico, base esagonale e dimensioni più compatte. Completo di griffe antistrappo per una tenuta superiore. Con guarnizione otturata antipolvere che viene forata nel momento dell'inserimento del cavo.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ECO-OTR PG11.8.10	PG	11	8 - 10	19/20	17,5	6	50
ECO-OTR PG11.8.10 L	PG	11	8 - 10	19/20	17,5	15	50
ECO-OTR PG13.10.12	PG	13,5	10 - 12	20/22	18,5	6	50
ECO-OTR PG13.10.12 L	PG	13,5	10 - 12	20/22	18,5	15	50
ECO-OTR PG16.11.14	PG	16	11 - 14	22/24	21,5	6	50
ECO-OTR PG16.11.14 L	PG	16	11 - 14	22/24	21,5	15	50
ECO-OTR PG21.14,5.18	PG	21	14,5 - 18	28/30	23,5	7	20
ECO-OTR PG21.14,5.18 L	PG	21	14,5 - 18	28/30	23,5	15	20
ECO-OTR PG29.18.24	PG	29	18 - 24	38/39	29,5	8	20
ECO-OTR PG29.18.24 L	PG	29	18 - 24	38/39	29,5	15	20
ECO-OTR PG36.25.31**	PG	36	25 - 31	48/50	35	8	10
ECO-OTR PG36.25.31 L**	PG	36	25 - 31	48/50	35	15	10



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ECO-OTR PG42.29.35**	PG	42	29 - 35	55/58	39	10	5
ECO-OTR PG48.35.41**	PG	48	35 - 41	60/65	47,5	10	5
ECO-OTR PG48.35.41 L**	PG	48	35 - 41	60/65	47,5	15	5
ECO-OTR PG7.4.6,5*	PG	7	4 - 6,5	13/14	20	5	50
ECO-OTR PG7.4.6,5 L*	PG	7	4 - 6,5	13/14	20	15	50
ECO-OTR PG9.7.8	PG	9	7 - 8	16/17	15,5	5	50
ECO-OTR PG9.7.8 L	PG	9	7 - 8	16/17	15,5	15	50

\*Articolo con guarnizione in Tefabloc 80 Sh A (-25°C / +120°C).

\*\*Articolo con griffe in POM (-20°C / +50°C).

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.