



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie AGRO > a 90° > PLST W90 > PLST W90 M

## PRESSACAVI IN PLASTICA A 90° - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)



**Materiale:** pressacavo in poliammide 6, guarnizione in TPE.


**Colore:** grigio RAL 7032, nero RAL 9005.

**Guarnizione:** -FC (a "fungo" corta).

**Temperatura d'uso:** -20°C / +100°C

**Protezione IP:** IP 68

**Caratteristiche:** pressacavi a 90° serie Agro di grande qualità. Offrono maggiore protezione ai cavi soggetti ad una curvatura ad angolo. Sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H2 mm	confezione pz.
5215.17.40.95	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	19	8	25
5215.17.95	grigio RAL 7032	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	19	8	25
5215.20.105	grigio RAL 7032	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	24	9	25
5215.20.13	grigio RAL 7032	Metrico	20x1,5	9 - 13	24	9	25
5215.20.40.105	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	24	9	25
5215.20.40.13	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	9 - 13	24	9	25
5215.25.155	grigio RAL 7032	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	27	10	25
5215.25.40.155	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	27	10	25