



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie AGRO > a cupola > SYNTEC LAMELLAR PLASTIC > S-LAM PL PG

PRESSACAVI IN PLASTICA "SYNTEC LAMELLAR" CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "AGRO" (FILETTO PG)



Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.


Guarnizione: -FC (a "fungo" corta).

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Normative e Certificazioni: c-UL-us, c-UR-us, EAC.

Caratteristiche: pressacavi lamellari a cupola serie Agro, tipo "Syntec Lamellar", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1545.07.06	nero RAL 9005	PG	7	2,5 - 6,5	15	21	8	100
1545.09.08	nero RAL 9005	PG	9	3 - 8	19	23	8	50
1545.11.07	nero RAL 9005	PG	11	2 - 7	22	25	8	50
1545.11.10	nero RAL 9005	PG	11	4 - 10	22	25	8	50
1545.13.07	nero RAL 9005	PG	13,5	3 - 7	24	26	9	50
1545.13.12	nero RAL 9005	PG	13,5	5,5 - 12	24	26	9	50
1545.16.11	nero RAL 9005	PG	16	5 - 11	27	30	10	50
1545.16.14	nero RAL 9005	PG	16	8,5 - 14	27	30	10	50
1545.21.14	nero RAL 9005	PG	21	6,5 - 14	33	35	11	25
1545.21.18	nero RAL 9005	PG	21	11 - 18	33	35	11	25
1545.29.25	nero RAL 9005	PG	29	17 - 25	42	36	11	20



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1545.36.33	nero RAL 9005	PG	36	22 - 33	53	48	15	10
1545.42.38	nero RAL 9005	PG	42	28 - 38	60	48	15	5
1545.48.44	nero RAL 9005	PG	48	32 - 44	65	48	15	5
1555.07.06	grigio RAL 7035	PG	7	2,5 - 6,5	15	21	8	100
1555.09.08	grigio RAL 7035	PG	9	3 - 8	19	23	8	50
1555.11.07	grigio RAL 7035	PG	11	2 - 7	22	25	8	50
1555.11.10	grigio RAL 7035	PG	11	4 - 10	22	25	8	50
1555.13.07	grigio RAL 7035	PG	13,5	3 - 7	24	26	9	50
1555.13.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	5,5 - 12	24	26	9	50
1555.16.11	grigio RAL 7035	PG	16	5 - 11	27	30	10	50
1555.16.14	grigio RAL 7035	PG	16	8,5 - 14	27	30	10	50
1555.21.14	grigio RAL 7035	PG	21	6,5 - 14	33	35	11	25
1555.21.18	grigio RAL 7035	PG	21	11 - 18	33	35	11	25
1555.29.25	grigio RAL 7035	PG	29	17 - 25	42	36	11	20
1555.36.33	grigio RAL 7035	PG	36	22 - 33	53	48	15	10
1555.42.38	grigio RAL 7035	PG	42	28 - 38	60	48	15	5
1555.48.44	grigio RAL 7035	PG	48	32 - 44	65	48	15	5