



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie AGRO > con passacordone > SYNTEC LAMELLAR PCN > S-LAM PCN NPT

PRESSACAVI IN PLASTICA "SYNTEC LAMELLAR" CON PASSACORDONE - SERIE "AGRO" (FILETTO NPT)



Materiale: pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.


Guarnizione: -FC (a "fungo" corta).

Temperatura d'uso: -30°C / +100°C

Protezione IP: IP 54 / IP 68 (con O-Ring)

Normative e Certificazioni: c-UL-us, c-UR-us, EAC.

Caratteristiche: pressacavi lamellari con passacordone di protezione serie Agro, tipo "Syntec Lamellar", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Per ottenere una protezione IP 68 anche sul bordo macchina è necessario dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
|-------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------|
| 1546.N0375.0 8 | nero RAL 9005 | NPT | 3/8" | 3 - 8 | 22/19 | 64 | 15 | 50 |
| 1546.N0500.0 7 | nero RAL 9005 | NPT | 1/2" | 3 - 7 | 24 | 88 | 15 | 50 |
| 1546.N0500.1 2 | nero RAL 9005 | NPT | 1/2" | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 15 | 50 |
| 1576.N0375.0 8 | grigio RAL 7035 | NPT | 3/8" | 3 - 8 | 22/19 | 64 | 15 | 50 |
| 1576.N0500.0 7 | grigio RAL 7035 | NPT | 1/2" | 3 - 7 | 24 | 88 | 15 | 50 |
| 1576.N0500.1 2 | grigio RAL 7035 | NPT | 1/2" | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 15 | 50 |



N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.