



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > a cupola > RTC-S > RTC-S M

PRESSACAVI IN PLASTICA A CUPOLA CON SERRAGGIO LAMELLARE E DENTI DI SICUREZZA, UL94-V2 - SERIE "EZ" - (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)


Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), c-UR-us, c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL (EN 62444).

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262. All'interno della testa del pressacavo vi sono dei denti di sicurezza che offrono una protezione anti-vibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono classificati UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E) e tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (secondo UL 514B). Con filettatura passo Metrico - EN 60423. Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015 e possono essere forniti senza denti di sicurezza all'interno della testa. Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive sia multifilari che per cavi piatti.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M1204.2.5 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	10	100
RTC-S M1204.2.5 L15*	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	15	100
RTC-S M1204.2.5 L8*	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S M1204.3.6,5 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	10	100
RTC-S M1204.3.6,5 L15*	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	15	100



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M1204.3.6,5 L8*	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S M1205.2.5 L10**	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	10	100
RTC-S M1205.2.5 L15*	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	15	100
RTC-S M1205.2.5 L8*	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S M1205.3.6,5 L10**	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	10	100
RTC-S M1205.3.6,5 L15*	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	15	100
RTC-S M1205.3.6,5 L8*	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S M1206.2.5 L10**	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	10	100
RTC-S M1206.2.5 L15*	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	15	100
RTC-S M1206.2.5 L8*	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S M1206.3.6,5 L10**	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	10	100
RTC-S M1206.3.6,5 L15*	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	15	100
RTC-S M1206.3.6,5 L8*	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S M1604.2.6 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	10	50
RTC-S M1604.2.6 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	15	50
RTC-S M1604.2.6 L8*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S M1604.3.7 L10*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	10	50
RTC-S M1604.3.7 L15*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S M1604.4.8 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	10	50
RTC-S M1604.4.8 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	15	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M1604.4.8 L8*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S M1604.5.10 L10*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	10	50
RTC-S M1604.5.10 L15*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S M1605.2.6 L10**	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	10	50
RTC-S M1605.2.6 L15**	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	15	50
RTC-S M1605.2.6 L8*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S M1605.3.7 L10*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	10	50
RTC-S M1605.3.7 L15*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S M1605.4.8 L10**	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	10	50
RTC-S M1605.4.8 L15**	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	15	50
RTC-S M1605.4.8 L8*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S M1605.5.10 L10*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	10	50
RTC-S M1605.5.10 L15*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S M1606.2.6 L10**	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	10	50
RTC-S M1606.2.6 L15**	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	15	50
RTC-S M1606.2.6 L8*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S M1606.3.7 L10*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	10	50
RTC-S M1606.3.7 L15*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S M1606.4.8 L10**	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	10	50
RTC-S M1606.4.8 L15**	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	15	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M1606.4.8 L8*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S M1606.5.10 L10*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	10	50
RTC-S M1606.5.10 L15*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S M2004.10.14 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S M2004.10.14 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S M2004.5.9 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S M2004.5.9 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S M2004.6.12 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S M2004.6.12 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S M2004.7.12 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	10	50
RTC-S M2004.7.12 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S M2004.7.13 L10*	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	34	10	50
RTC-S M2005.10.14 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S M2005.10.14 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S M2005.5.9 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S M2005.5.9 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S M2005.6.12 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S M2005.6.12 L15**	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S M2005.7.12 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	10	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M2005.7.12 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S M2005.7.13 L10*	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	34	10	50
RTC-S M2006.10.14 L10***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S M2006.10.14 L15***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S M2006.5.9 L10***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S M2006.5.9 L15***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S M2006.6.12 L10***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S M2006.6.12 L15***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S M2006.7.12 L10***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	10	50
RTC-S M2006.7.12 L15***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S M2006.7.13 L10*	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 13	25	34	10	50
RTC-S M2504.11.17 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	15	40
RTC-S M2504.11.17 L8***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	8	50
RTC-S M2504.13.18 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	10	25
RTC-S M2504.13.18 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S M2504.9.13 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	15	40
RTC-S M2504.9.13 L8***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	8	50
RTC-S M2504.9.16 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	10	25
RTC-S M2504.9.16 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	15	25



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M2505.11.17 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	15	40
RTC-S M2505.11.17 L8***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	8	50
RTC-S M2505.13.18 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	10	25
RTC-S M2505.13.18 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S M2505.9.13 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	15	40
RTC-S M2505.9.13 L8***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	8	50
RTC-S M2505.9.16 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	10	25
RTC-S M2505.9.16 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S M2506.11.17 L15***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	15	40
RTC-S M2506.11.17 L8***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	11 - 17	29	37,7	8	50
RTC-S M2506.13.18 L10***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	10	25
RTC-S M2506.13.18 L15***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S M2506.9.13 L15***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	15	40
RTC-S M2506.9.13 L8***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 13	29	37,7	8	50
RTC-S M2506.9.16 L10***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	10	25
RTC-S M2506.9.16 L15***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S M3204.11.15 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	10	25
RTC-S M3204.11.15 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	15	25
RTC-S M3204.12.20 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	12 - 20	42	43,3	15	20



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M3204.15.21 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	10	25
RTC-S M3204.15.21 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	15	25
RTC-S M3204.18.25 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	32x1,5	18 - 25	42	43,3	15	20
RTC-S M3205.11.15 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	10	25
RTC-S M3205.11.15 L15**	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	15	25
RTC-S M3205.12.20 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	12 - 20	42	43,3	15	20
RTC-S M3205.15.21 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	10	25
RTC-S M3205.15.21 L15**	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	15	25
RTC-S M3205.18.25 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	32x1,5	18 - 25	42	43,3	15	20
RTC-S M3206.11.15 L10***	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	10	25
RTC-S M3206.11.15 L15**	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	11 - 15	36	42,3	15	25
RTC-S M3206.12.20 L15***	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	12 - 20	42	43,3	15	20
RTC-S M3206.15.21 L10***	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	10	25
RTC-S M3206.15.21 L15**	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	15 - 21	36	42,3	15	25
RTC-S M3206.18.25 L15***	nero RAL 9005	Metrico	32x1,5	18 - 25	42	43,3	15	20
RTC-S M4004.16.23 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	10	20
RTC-S M4004.16.23 L18***	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	18	15
RTC-S M4004.19.28 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	10	20
RTC-S M4004.19.28 L18***	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	18	15



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M4004.20.26 L18***	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	20 - 26	53	52,4	18	10
RTC-S M4004.22.32 L18***	grigio RAL 7035	Metrico	40x1,5	22 - 32	53	52,4	18	10
RTC-S M4005.16.23 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	10	20
RTC-S M4005.16.23 L18***	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	18	15
RTC-S M4005.19.28 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	10	20
RTC-S M4005.19.28 L18***	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	18	15
RTC-S M4005.20.26 L18***	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	20 - 26	53	52,4	18	10
RTC-S M4005.22.32 L18***	grigio RAL 7001	Metrico	40x1,5	22 - 32	53	52,4	18	10
RTC-S M4006.16.23 L10***	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	10	20
RTC-S M4006.16.23 L18***	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	16 - 23	46	47,4	18	15
RTC-S M4006.19.28 L10***	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	10	20
RTC-S M4006.19.28 L18***	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	19 - 28	46	47,4	18	15
RTC-S M4006.20.26 L18***	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	20 - 26	53	52,4	18	10
RTC-S M4006.22.32 L18***	nero RAL 9005	Metrico	40x1,5	22 - 32	53	52,4	18	10
RTC-S M5004.25.31 L18***	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	25 - 31	60	54,8	18	10
RTC-S M5004.30.38 L18***	grigio RAL 7035	Metrico	50x1,5	30 - 38	60	54,8	18	10
RTC-S M5005.25.31 L18***	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	25 - 31	60	54,8	18	10
RTC-S M5005.30.38 L18***	grigio RAL 7001	Metrico	50x1,5	30 - 38	60	54,8	18	10
RTC-S M5006.25.31 L18***	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	25 - 31	60	54,8	18	10



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M5006.30.38 L18***	nero RAL 9005	Metrico	50x1,5	30 - 38	60	54,8	18	10
RTC-S M6304.29.35 L18***	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	29 - 35	65	54,9	18	10
RTC-S M6304.34.44 L18***	grigio RAL 7035	Metrico	63x1,5	34 - 44	65	54,9	18	10
RTC-S M6305.29.35 L18***	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	29 - 35	65	54,9	18	10
RTC-S M6305.34.44 L18***	grigio RAL 7001	Metrico	63x1,5	34 - 44	65	54,9	18	10
RTC-S M6306.29.35 L18***	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	29 - 35	65	54,9	18	10
RTC-S M6306.34.44 L18***	nero RAL 9005	Metrico	63x1,5	34 - 44	65	54,9	18	10
RTC-S M7504.48.55 L25****	grigio RAL 7035	Metrico	75x2	48 - 55	75/80	55	25	5
RTC-S M7505.48.55 L25****	grigio RAL 7001	Metrico	75x2	48 - 55	75/80	55	25	5
RTC-S M7506.48.55 L25****	nero RAL 9005	Metrico	75x2	48 - 55	75/80	55	25	5

*Articolo certificato VDE, c-UR-us, c-CSA-us, DNV-GL.

**Articolo certificato soltanto DNV-GL.

***Articolo certificato VDE, c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL.

****Articolo certificato VDE, c-UL-us, c-CSA-us.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.