



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > a cupola > RTC-S > RTC-S NPT

PRESSACAVI IN PLASTICA A CUPOLA CON SERRAGGIO LAMELLARE E DENTI DI SICUREZZA, UL94-V2 - SERIE "EZ" - (FILETTO NPT)



Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)


Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UR-us, c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL (EN 62444).

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262. All'interno della testa del pressacavo vi sono dei denti di sicurezza che offrono una protezione anti-vibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdatto e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono classificati UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E) e tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (secondo UL 514B). Con filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1. Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015 e possono essere forniti senza denti di sicurezza all'interno della testa. Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive sia multifilari che per cavi piatti.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S T104.12.20**	grigio RAL 7035	NPT	1"	12 - 20	42	43,3	18	20
RTC-S T104.18.25**	grigio RAL 7035	NPT	1"	18 - 25	42	43,3	18	20
RTC-S T105.12.20**	grigio RAL 7001	NPT	1"	12 - 20	42	43,3	18	20
RTC-S T105.18.25**	grigio RAL 7001	NPT	1"	18 - 25	42	43,3	18	20
RTC-S T106.12.20**	nero RAL 9005	NPT	1"	12 - 20	42	43,3	18	20
RTC-S T106.18.25**	nero RAL 9005	NPT	1"	18 - 25	42	43,3	18	20



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S T1204.10.14**	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S T1204.5.9**	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S T1204.6.12**	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S T1204.7.12**	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S T1205.10.14**	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S T1205.5.9**	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S T1205.6.12**	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S T1205.7.12**	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S T1206.10.14**	nero RAL 9005	NPT	1/2"	10 - 14	27	31,9	15	50
RTC-S T1206.5.9**	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 9	24	32,4	15	50
RTC-S T1206.6.12**	nero RAL 9005	NPT	1/2"	6 - 12	24	32,4	15	50
RTC-S T1206.7.12**	nero RAL 9005	NPT	1/2"	7 - 12	27	31,9	15	50
RTC-S T3404.13.18**	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S T3404.9.16**	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S T3405.13.18**	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S T3405.9.16**	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S T3406.13.18**	nero RAL 9005	NPT	3/4"	13 - 18	33	38,4	15	25
RTC-S T3406.9.16**	nero RAL 9005	NPT	3/4"	9 - 16	33	38,4	15	25
RTC-S T3804.3.7*	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S T3804.5.10*	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S T3805.3.7*	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S T3805.5.10*	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	5 - 10	22	32,2	15	50
RTC-S T3806.3.7*	nero RAL 9005	NPT	3/8"	3 - 7	22	32,2	15	50
RTC-S T3806.5.10*	nero RAL 9005	NPT	3/8"	5 - 10	22	32,2	15	50

*Articolo certificato c-UR-us, c-CSA-us, DNV-GL.

**Articolo certificato c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL.