



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > a cupola > RTC-S > RTC-S PG

## PRESSACAVI IN PLASTICA A CUPOLA CON SERRAGGIO LAMELLARE E DENTI DI SICUREZZA, UL94-V2 - SERIE "EZ" - (FILETTO PG)



**Materiale:** pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

**Colore:** grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

**Guarnizione:** -S (per serraggio lamellare).

**Temperatura d'uso:** -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)


**Protezione IP:** IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar)

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Normative e Certificazioni:** c-UR-us, c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL (EN 62444).

**Caratteristiche:** pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262. All'interno della testa del pressacavo vi sono dei denti di sicurezza che offrono una protezione anti-vibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdatto e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono classificati UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E) e tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (secondo UL 514B). Con filettatura passo PG - DIN 40430. Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015 e possono essere forniti senza denti di sicurezza all'interno della testa. Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive sia multifilari che per cavi piatti.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S PG1104.3.7*	grigio RAL 7035	PG	11	3 - 7	22	32,2	8	50
RTC-S PG1104.5.10*	grigio RAL 7035	PG	11	5 - 10	22	32,2	8	50
RTC-S PG1105.3.7*	grigio RAL 7001	PG	11	3 - 7	22	32,2	8	50
RTC-S PG1105.5.10*	grigio RAL 7001	PG	11	5 - 10	22	32,2	8	50
RTC-S PG1106.3.7*	nero RAL 9005	PG	11	3 - 7	22	32,2	8	50
RTC-S PG1106.5.10*	nero RAL 9005	PG	11	5 - 10	22	32,2	8	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S PG1304.5.9**	grigio RAL 7035	PG	13,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S PG1304.6.12**	grigio RAL 7035	PG	13,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S PG1305.5.9**	grigio RAL 7001	PG	13,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S PG1305.6.12**	grigio RAL 7001	PG	13,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S PG1306.5.9**	nero RAL 9005	PG	13,5	5 - 9	24	32,4	10	50
RTC-S PG1306.6.12**	nero RAL 9005	PG	13,5	6 - 12	24	32,4	10	50
RTC-S PG160 4.10.14**	grigio RAL 7035	PG	16	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S PG1604.7.12**	grigio RAL 7035	PG	16	7 - 12	27	31,9	10	50
RTC-S PG160 5.10.14**	grigio RAL 7001	PG	16	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S PG1605.7.12**	grigio RAL 7001	PG	16	7 - 12	27	31,9	10	50
RTC-S PG160 6.10.14**	nero RAL 9005	PG	16	10 - 14	27	31,9	10	50
RTC-S PG1606.7.12**	nero RAL 9005	PG	16	7 - 12	27	31,9	10	50
RTC-S PG210 4.13.18**	grigio RAL 7035	PG	21	13 - 18	33	38,4	11	25
RTC-S PG2104.9.16**	grigio RAL 7035	PG	21	9 - 16	33	38,4	11	25
RTC-S PG210 5.13.18**	grigio RAL 7001	PG	21	13 - 18	33	38,4	11	25
RTC-S PG2105.9.16**	grigio RAL 7001	PG	21	9 - 16	33	38,4	11	25
RTC-S PG210 6.13.18**	nero RAL 9005	PG	21	13 - 18	33	38,4	11	25
RTC-S PG2106.9.16**	nero RAL 9005	PG	21	9 - 16	33	38,4	11	25
RTC-S PG290 4.12.20**	grigio RAL 7035	PG	29	12 - 20	42	43,3	11	20
RTC-S PG290 4.18.25**	grigio RAL 7035	PG	29	18 - 25	42	43,3	11	20
RTC-S PG290 5.12.20**	grigio RAL 7001	PG	29	12 - 20	42	43,3	11	20
RTC-S PG290 5.18.25**	grigio RAL 7001	PG	29	18 - 25	42	43,3	11	20
RTC-S PG290 6.12.20**	nero RAL 9005	PG	29	12 - 20	42	43,3	11	20
RTC-S PG290 6.18.25**	nero RAL 9005	PG	29	18 - 25	42	43,3	11	20
RTC-S PG360 4.20.26**	grigio RAL 7035	PG	36	20 - 26	53	52,4	13	10
RTC-S PG360 4.22.32**	grigio RAL 7035	PG	36	22 - 32	53	52,4	13	10
RTC-S PG360 5.20.26**	grigio RAL 7001	PG	36	20 - 26	53	52,4	13	10



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S PG360 5.22.32**	grigio RAL 7001	PG	36	22 - 32	53	52,4	13	10
RTC-S PG360 6.20.26**	nero RAL 9005	PG	36	20 - 26	53	52,4	13	10
RTC-S PG360 6.22.32**	nero RAL 9005	PG	36	22 - 32	53	52,4	13	10
RTC-S PG420 4.25.31**	grigio RAL 7035	PG	42	25 - 31	60	54,8	13	10
RTC-S PG420 4.30.38**	grigio RAL 7035	PG	42	30 - 38	60	54,8	13	10
RTC-S PG420 5.25.31**	grigio RAL 7001	PG	42	25 - 31	60	54,8	13	10
RTC-S PG420 5.30.38**	grigio RAL 7001	PG	42	30 - 38	60	54,8	13	10
RTC-S PG420 6.25.31**	nero RAL 9005	PG	42	25 - 31	60	54,8	13	10
RTC-S PG420 6.30.38**	nero RAL 9005	PG	42	30 - 38	60	54,8	13	10
RTC-S PG480 4.29.35**	grigio RAL 7035	PG	48	29 - 35	65	54,9	14	10
RTC-S PG480 4.34.44**	grigio RAL 7035	PG	48	34 - 44	65	54,9	14	10
RTC-S PG480 5.29.35**	grigio RAL 7001	PG	48	29 - 35	65	54,9	14	10
RTC-S PG480 5.34.44**	grigio RAL 7001	PG	48	34 - 44	65	54,9	14	10
RTC-S PG480 6.29.35**	nero RAL 9005	PG	48	29 - 35	65	54,9	14	10
RTC-S PG480 6.34.44**	nero RAL 9005	PG	48	34 - 44	65	54,9	14	10
RTC-S PG704.2.5*	grigio RAL 7035	PG	7	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S PG704.3.6,5*	grigio RAL 7035	PG	7	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S PG705.2.5*	grigio RAL 7001	PG	7	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S PG705.3.6,5*	grigio RAL 7001	PG	7	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S PG706.2.5*	nero RAL 9005	PG	7	2 - 5	15	25,3	8	100
RTC-S PG706.3.6,5*	nero RAL 9005	PG	7	3 - 6,5	15	25,3	8	100
RTC-S PG904.2.6*	grigio RAL 7035	PG	9	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S PG904.4.8*	grigio RAL 7035	PG	9	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S PG905.2.6*	grigio RAL 7001	PG	9	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S PG905.4.8*	grigio RAL 7001	PG	9	4 - 8	19	27,4	8	50
RTC-S PG906.2.6*	nero RAL 9005	PG	9	2 - 6	19	27,4	8	50
RTC-S PG906.4.8*	nero RAL 9005	PG	9	4 - 8	19	27,4	8	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
----------	--------	---------------	----------------	--------------------------------	--------------	----------	----------	-------------------

\*Articolo certificato c-UR-us, c-CSA-us, DNV-GL.

\*\*Articolo certificato c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL.