



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > a cupola > TEC-S > TEC-S M

## PRESSACAVI IN PLASTICA A CUPOLA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



**Materiale:** pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.

**Colore:** grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.

**Guarnizione:** -S (per serraggio lamellare).


**Temperatura d'uso:** -40°C / +100°C

**Protezione IP:** IP 68 (per ottenere l'IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l'utilizzo dell'anello O-Ring a sezione piatta venduto separatamente)

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Normative e Certificazioni:** UL, c-UL-us, VDE (EN 62444), DNV.

**Caratteristiche:** pressacavi a serraggio lamellare caratterizzati dalla filettatura interna trapezoidale che permette un solido serraggio tra testa e corpo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M1204.1,5,5	grigio RAL 7035	Metrico	12	2 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1204.1,5,5 L	grigio RAL 7035	Metrico	12	2 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1204.2,5,6,5	grigio RAL 7035	Metrico	12	3 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1204.2,5,6,5 L	grigio RAL 7035	Metrico	12	3 - 6,5	15	24	15	100
TEC-S M1205.1,5,5	grigio RAL 7001	Metrico	12	2 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1205.1,5,5 L	grigio RAL 7001	Metrico	12	2 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1205.2,5,6,5	grigio RAL 7001	Metrico	12	3 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1205.2,5,6,5 L	grigio RAL 7001	Metrico	12	3 - 6,5	15	24	15	100



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M1206.1,5.5	nero RAL 9005	Metrico	12	2 - 5	15	24	8	100
TEC-S M1206.1,5.5 L	nero RAL 9005	Metrico	12	2 - 5	15	24	15	100
TEC-S M1206.2,5,6,5	nero RAL 9005	Metrico	12	3 - 6,5	15	24	8	100
TEC-S M1206.2,5,6,5 L	nero RAL 9005	Metrico	12	3 - 6,5	15	24	15	100
TEC-S M1604.1,5,6	grigio RAL 7035	Metrico	16	3 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1604.1,5,6 L	grigio RAL 7035	Metrico	16	3 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1604.2,8,8	grigio RAL 7035	Metrico	16	3 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1604.2,8,8 L	grigio RAL 7035	Metrico	16	3 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1604.2.7	grigio RAL 7035	Metrico	16	4 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1604.2.7 L	grigio RAL 7035	Metrico	16	4 - 7	22	29	15	50
TEC-S M1604.3,5,10	grigio RAL 7035	Metrico	16	4 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1604.3,5,10 L	grigio RAL 7035	Metrico	16	4 - 10	22	29	15	50
TEC-S M1605.1,5,6	grigio RAL 7001	Metrico	16	3 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1605.1,5,6 L	grigio RAL 7001	Metrico	16	3 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1605.2,8,8	grigio RAL 7001	Metrico	16	3 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1605.2,8,8 L	grigio RAL 7001	Metrico	16	3 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1605.2.7	grigio RAL 7001	Metrico	16	4 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1605.2.7 L	grigio RAL 7001	Metrico	16	4 - 7	22	29	15	50
TEC-S M1605.3,5,10	grigio RAL 7001	Metrico	16	4 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1605.3,5,10 L	grigio RAL 7001	Metrico	16	4 - 10	22	29	15	50
TEC-S M1606.1,5,6	nero RAL 9005	Metrico	16	3 - 6	19	27	10	50
TEC-S M1606.1,5,6 L	nero RAL 9005	Metrico	16	3 - 6	19	27	15	50
TEC-S M1606.2,8,8	nero RAL 9005	Metrico	16	3 - 8	19	27	10	50
TEC-S M1606.2,8,8 L	nero RAL 9005	Metrico	16	3 - 8	19	27	15	50
TEC-S M1606.2.7	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 7	22	29	10	50
TEC-S M1606.2.7 L	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 7	22	29	15	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M1606.3.5.10	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 10	22	29	10	50
TEC-S M1606.3.5.10 L	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 10	22	29	15	50
TEC-S M2004.3.9	grigio RAL 7035	Metrico	20	5 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2004.3.9 L	grigio RAL 7035	Metrico	20	5 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2004.5.12.24	grigio RAL 7035	Metrico	20	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2004.5.12.24 L	grigio RAL 7035	Metrico	20	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2004.5.12.27	grigio RAL 7035	Metrico	20	6 - 12	27	33	10	50
TEC-S M2004.5.12.27 L	grigio RAL 7035	Metrico	20	6 - 12	27	33	15	50
TEC-S M2004.7.14	grigio RAL 7035	Metrico	20	10 - 14	27	33	10	50
TEC-S M2004.7.14 L	grigio RAL 7035	Metrico	20	10 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2005.3.9	grigio RAL 7001	Metrico	20	5 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2005.3.9 L	grigio RAL 7001	Metrico	20	5 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2005.5.12.24	grigio RAL 7001	Metrico	20	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2005.5.12.24 L	grigio RAL 7001	Metrico	20	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2005.5.12.27	grigio RAL 7001	Metrico	20	6 - 12	27	33	10	50
TEC-S M2005.5.12.27 L	grigio RAL 7001	Metrico	20	6 - 12	27	33	15	50
TEC-S M2005.7.14	grigio RAL 7001	Metrico	20	10 - 14	27	33	10	50
TEC-S M2005.7.14 L	grigio RAL 7001	Metrico	20	10 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2006.3.9	nero RAL 9005	Metrico	20	5 - 9	24	30	10	50
TEC-S M2006.3.9 L	nero RAL 9005	Metrico	20	5 - 9	24	30	15	50
TEC-S M2006.5.12.24	nero RAL 9005	Metrico	20	7 - 12	24	30	10	50
TEC-S M2006.5.12.24 L	nero RAL 9005	Metrico	20	7 - 12	24	30	15	50
TEC-S M2006.5.12.27	nero RAL 9005	Metrico	20	6 - 12	27	33	10	50
TEC-S M2006.5.12.27 L	nero RAL 9005	Metrico	20	6 - 12	27	33	15	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M2006.7.14	nero RAL 9005	Metrico	20	10 - 14	27	33	10	50
TEC-S M2006.7.14 L	nero RAL 9005	Metrico	20	10 - 14	27	33	15	50
TEC-S M2504.5.12	grigio RAL 7035	Metrico	25	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2504.5.12 L	grigio RAL 7035	Metrico	25	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2504.7.14	grigio RAL 7035	Metrico	25	11 - 14	27	35	10	20
TEC-S M2504.7.14 L	grigio RAL 7035	Metrico	25	11 - 14	27	35	15	20
TEC-S M2504.7.16	grigio RAL 7035	Metrico	25	10 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2504.7.16 L	grigio RAL 7035	Metrico	25	10 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2504.9.18	grigio RAL 7035	Metrico	25	10 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2504.9.18 L	grigio RAL 7035	Metrico	25	10 - 18	33	39	15	20
TEC-S M2505.5.12	grigio RAL 7001	Metrico	25	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2505.5.12 L	grigio RAL 7001	Metrico	25	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2505.7.14	grigio RAL 7001	Metrico	25	11 - 14	27	35	10	20
TEC-S M2505.7.14 L	grigio RAL 7001	Metrico	25	11 - 14	27	35	15	20
TEC-S M2505.7.16	grigio RAL 7001	Metrico	25	10 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2505.7.16 L	grigio RAL 7001	Metrico	25	10 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2505.9.18	grigio RAL 7001	Metrico	25	10 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2505.9.18 L	grigio RAL 7001	Metrico	25	10 - 18	33	39	15	20
TEC-S M2506.5.12	nero RAL 9005	Metrico	25	5 - 12	27	35	10	50
TEC-S M2506.5.12 L	nero RAL 9005	Metrico	25	5 - 12	27	35	15	20
TEC-S M2506.7.14	nero RAL 9005	Metrico	25	11 - 14	27	35	10	20
TEC-S M2506.7.14 L	nero RAL 9005	Metrico	25	11 - 14	27	35	15	20
TEC-S M2506.7.16	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 16	33	39	10	25
TEC-S M2506.7.16 L	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 16	33	39	15	20
TEC-S M2506.9.18	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 18	33	39	10	20
TEC-S M2506.9.18 L	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 18	33	39	15	20
TEC-S M3204.11.21	grigio RAL 7035	Metrico	32	11 - 19	42	42	10	20



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M3204.11.21 L	grigio RAL 7035	Metrico	32	11 - 19	42	42	15	20
TEC-S M3204.14.25	grigio RAL 7035	Metrico	32	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3204.14.25 L	grigio RAL 7035	Metrico	32	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M3205.11.21	grigio RAL 7001	Metrico	32	11 - 19	42	42	10	20
TEC-S M3205.11.21 L	grigio RAL 7001	Metrico	32	11 - 19	42	42	15	20
TEC-S M3205.14.25	grigio RAL 7001	Metrico	32	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3205.14.25 L	grigio RAL 7001	Metrico	32	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M3206.11.21	nero RAL 9005	Metrico	32	11 - 19	42	42	10	20
TEC-S M3206.11.21 L	nero RAL 9005	Metrico	32	11 - 19	42	42	15	20
TEC-S M3206.14.25	nero RAL 9005	Metrico	32	14 - 25	42	42	10	20
TEC-S M3206.14.25 L	nero RAL 9005	Metrico	32	14 - 25	42	42	15	20
TEC-S M4004.13.26	grigio RAL 7035	Metrico	40	15 - 24	53	52	10	10
TEC-S M4004.13.26 L	grigio RAL 7035	Metrico	40	15 - 24	53	52	16	20
TEC-S M4004.18.32	grigio RAL 7035	Metrico	40	18 - 28	53	52	10	20
TEC-S M4004.18.32 L	grigio RAL 7035	Metrico	40	18 - 28	53	52	16	20
TEC-S M4005.13.26	grigio RAL 7001	Metrico	40	15 - 24	53	52	10	10
TEC-S M4005.13.26 L	grigio RAL 7001	Metrico	40	15 - 24	53	52	16	20
TEC-S M4005.18.32	grigio RAL 7001	Metrico	40	18 - 28	53	52	10	20
TEC-S M4005.18.32 L	grigio RAL 7001	Metrico	40	18 - 28	53	52	16	20
TEC-S M4006.13.26	nero RAL 9005	Metrico	40	15 - 24	53	52	10	10
TEC-S M4006.13.26 L	nero RAL 9005	Metrico	40	15 - 24	53	52	16	20
TEC-S M4006.18.32	nero RAL 9005	Metrico	40	18 - 28	53	52	10	20
TEC-S M4006.18.32 L	nero RAL 9005	Metrico	40	18 - 28	53	52	16	20
TEC-S M5004.17.31	grigio RAL 7035	Metrico	50	18 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5004.17.31 L	grigio RAL 7035	Metrico	50	18 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5004.24.38,5	grigio RAL 7035	Metrico	50	24 - 38,5	60	55	12	5



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S M5004.24.38,5 L	grigio RAL 7035	Metrico	50	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M5005.17.31	grigio RAL 7001	Metrico	50	18 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5005.17.31 L	grigio RAL 7001	Metrico	50	18 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5005.24.38,5	grigio RAL 7001	Metrico	50	24 - 38,5	60	55	12	5
TEC-S M5005.24.38,5 L	grigio RAL 7001	Metrico	50	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M5006.17.31	nero RAL 9005	Metrico	50	18 - 31	60	55	12	5
TEC-S M5006.17.31 L	nero RAL 9005	Metrico	50	18 - 31	60	55	16	10
TEC-S M5006.24.38,5	nero RAL 9005	Metrico	50	24 - 38,5	60	55	12	5
TEC-S M5006.24.38,5 L	nero RAL 9005	Metrico	50	24 - 38,5	60	55	16	10
TEC-S M6304.26.39	grigio RAL 7035	Metrico	63	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6304.26.39 L	grigio RAL 7035	Metrico	63	26 - 39	70	56	16	5
TEC-S M6304.35.48	grigio RAL 7035	Metrico	63	35 - 47	70	56	12	5
TEC-S M6304.35.48 L	grigio RAL 7035	Metrico	63	35 - 47	70	56	16	5
TEC-S M6305.26.39	grigio RAL 7001	Metrico	63	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6305.26.39 L	grigio RAL 7001	Metrico	63	26 - 39	70	56	16	5
TEC-S M6305.35.48	grigio RAL 7001	Metrico	63	35 - 47	70	56	12	5
TEC-S M6305.35.48 L	grigio RAL 7001	Metrico	63	35 - 47	70	56	16	5
TEC-S M6306.26.39	nero RAL 9005	Metrico	63	26 - 39	70	56	12	5
TEC-S M6306.26.39 L	nero RAL 9005	Metrico	63	26 - 39	70	56	16	5
TEC-S M6306.35.48	nero RAL 9005	Metrico	63	35 - 47	70	56	12	5
TEC-S M6306.35.48 L	nero RAL 9005	Metrico	63	35 - 47	70	56	16	5