



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > a cupola > TEC-S > TEC-S PG

PRESSACAVI IN PLASTICA A CUPOLA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO PG)



Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C


Protezione IP: IP 68

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL, c-UL-us, DNV.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare caratterizzati dalla filettatura interna trapezoidale che permette un solido serraggio tra testa e corpo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.

Su richiesta: pressacavi disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in poliammide 6 antifiama e autoestinguente UL94-V0 (esempio: TEC-SV0 PG...).



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S PG1104.2.7	grigio RAL 7035	PG	11	2 - 7	22	29	8	50
TEC-S PG1104.3.5.10	grigio RAL 7035	PG	11	3,5 - 10	22	29	8	50
TEC-S PG1105.2.7	grigio RAL 7001	PG	11	2 - 7	22	29	8	50
TEC-S PG1105.3.5.10	grigio RAL 7001	PG	11	3,5 - 10	22	29	8	50
TEC-S PG1106.2.7	nero RAL 9005	PG	11	2 - 7	22	29	8	50
TEC-S PG1106.3.5.10	nero RAL 9005	PG	11	3,5 - 10	22	29	8	50
TEC-S PG1304.3.9	grigio RAL 7035	PG	13,5	3 - 9	24	30	9	50
TEC-S PG1304.5.12	grigio RAL 7035	PG	13,5	5 - 12	24	30	9	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S PG1305.3.9	grigio RAL 7001	PG	13,5	3 - 9	24	30	9	50
TEC-S PG1305.5.12	grigio RAL 7001	PG	13,5	5 - 12	24	30	9	50
TEC-S PG1306.3.9	nero RAL 9005	PG	13,5	3 - 9	24	30	9	50
TEC-S PG1306.5.12	nero RAL 9005	PG	13,5	5 - 12	24	30	9	50
TEC-S PG1604.5.12	grigio RAL 7035	PG	16	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S PG1604.7.14	grigio RAL 7035	PG	16	7 - 14	27	33	10	50
TEC-S PG1605.5.12	grigio RAL 7001	PG	16	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S PG1605.7.14	grigio RAL 7001	PG	16	7 - 14	27	33	10	50
TEC-S PG1606.5.12	nero RAL 9005	PG	16	5 - 12	27	33	10	50
TEC-S PG1606.7.14	nero RAL 9005	PG	16	7 - 14	27	33	10	50
TEC-S PG2104.7.16	grigio RAL 7035	PG	21	7 - 16	33	39	11	20
TEC-S PG2104.9.18	grigio RAL 7035	PG	21	9 - 18	33	39	11	20
TEC-S PG2105.7.16	grigio RAL 7001	PG	21	7 - 16	33	39	11	20
TEC-S PG2105.9.18	grigio RAL 7001	PG	21	9 - 18	33	39	11	20
TEC-S PG2106.7.16	nero RAL 9005	PG	21	7 - 16	33	39	11	20
TEC-S PG2106.9.18	nero RAL 9005	PG	21	9 - 18	33	39	11	20
TEC-S PG2904.11.21	grigio RAL 7035	PG	29	11 - 21	42	42	11	20
TEC-S PG2904.14.25	grigio RAL 7035	PG	29	14 - 25	42	42	11	20
TEC-S PG2905.11.21	grigio RAL 7001	PG	29	11 - 21	42	42	11	20
TEC-S PG2905.14.25	grigio RAL 7001	PG	29	14 - 25	42	42	11	20
TEC-S PG2906.11.21	nero RAL 9005	PG	29	11 - 21	42	42	11	20
TEC-S PG2906.14.25	nero RAL 9005	PG	29	14 - 25	42	42	11	20
TEC-S PG3604.13.26	grigio RAL 7035	PG	36	13 - 26	53	52	13	10
TEC-S PG3604.18.32	grigio RAL 7035	PG	36	18 - 32	53	52	13	10
TEC-S PG3605.13.26	grigio RAL 7001	PG	36	13 - 26	53	52	13	10
TEC-S PG3605.18.32	grigio RAL 7001	PG	36	18 - 32	53	52	13	10
TEC-S PG3606.13.26	nero RAL 9005	PG	36	13 - 26	53	52	13	10



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TEC-S PG3606.18.32	nero RAL 9005	PG	36	18 - 32	53	52	13	10
TEC-S PG4204.17.31	grigio RAL 7035	PG	42	17 - 31	60	55	13	5
TEC-S PG420 4.24.38,5	grigio RAL 7035	PG	42	24 - 38,5	60	55	13	5
TEC-S PG4205.17.31	grigio RAL 7001	PG	42	17 - 31	60	55	13	5
TEC-S PG420 5.24.38,5	grigio RAL 7001	PG	42	24 - 38,5	60	55	13	5
TEC-S PG4206.17.31	nero RAL 9005	PG	42	17 - 31	60	55	13	5
TEC-S PG420 6.24.38,5	nero RAL 9005	PG	42	24 - 38,5	60	55	13	5
TEC-S PG4804.26.39	grigio RAL 7035	PG	48	26 - 39	70	56	14	5
TEC-S PG4804.35.48	grigio RAL 7035	PG	48	35 - 48	70	56	14	5
TEC-S PG4805.26.39	grigio RAL 7001	PG	48	26 - 39	70	56	14	5
TEC-S PG4805.35.48	grigio RAL 7001	PG	48	35 - 48	70	56	14	5
TEC-S PG4806.26.39	nero RAL 9005	PG	48	26 - 39	70	56	14	5
TEC-S PG4806.35.48	nero RAL 9005	PG	48	35 - 48	70	56	14	5
TEC-S PG704.1.5.5	grigio RAL 7035	PG	7	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S PG704.2.5.6,5	grigio RAL 7035	PG	7	2,5 - 6,5	15	24	8	50
TEC-S PG705.1.5.5	grigio RAL 7001	PG	7	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S PG705.2.5.6,5	grigio RAL 7001	PG	7	2,5 - 6,5	15	24	8	50
TEC-S PG706.1.5.5	nero RAL 9005	PG	7	1,5 - 5	15	24	8	100
TEC-S PG706.2.5.6,5	nero RAL 9005	PG	7	2,5 - 6,5	15	24	8	50
TEC-S PG904.1.5.6	grigio RAL 7035	PG	9	1,5 - 6	19	27	8	50
TEC-S PG904.2.5.8	grigio RAL 7035	PG	9	2,5 - 8	19	27	8	50
TEC-S PG905.1.5.6	grigio RAL 7001	PG	9	1,5 - 6	19	27	8	50
TEC-S PG905.2.5.8	grigio RAL 7001	PG	9	2,5 - 8	19	27	8	50
TEC-S PG906.1.5.6	nero RAL 9005	PG	9	1,5 - 6	19	27	8	50
TEC-S PG906.2.5.8	nero RAL 9005	PG	9	2,5 - 8	19	27	8	50