



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > con passacordone > PTL-S > PTL-S M

PRESSACAVI IN PLASTICA CON PASSACORDONE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar)



Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), c-UR-us, c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL (EN 62444).

Caratteristiche: pressacavi prodotti secondo DIN EN 62444/50262, a serraggio lamellare con passacordone di protezione a spirale; il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui ed offre un'ottima protezione antivibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono classificati UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E) e tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (secondo UL 514B). Con filettatura passo Metrico - EN 60423. Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015.

Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive multifilari oppure per cavi piatti.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S M1204.2.5*	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1204.2.5 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1204.2.5 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1204.3.6,5*	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1204.3.6,5 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	10	100



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S M1204.3.6,5 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1205.2.5*	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1205.2.5 L10**	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1205.2.5 L15**	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1205.3.6,5*	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1205.3.6,5 L10**	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1205.3.6,5 L15**	grigio RAL 7001	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1206.2.5*	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1206.2.5 L10**	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1206.2.5 L15**	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	2 - 5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1206.3.6,5*	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S M1206.3.6,5 L10**	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	10	100
PTL-S M1206.3.6,5 L15**	nero RAL 9005	Metrico	12x1,5	3 - 6,5	15	16,6	58	15	100
PTL-S M1604.3.7 L10*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1604.3.7 L15*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1604.5.10 L10*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1604.5.10 L15*	grigio RAL 7035	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1605.3.7 L10*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1605.3.7 L15*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1605.5.10 L10*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	10	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S M1605.5.10 L15*	grigio RAL 7001	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1606.3.7 L10*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1606.3.7 L15*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M1606.5.10 L10*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	10	50
PTL-S M1606.5.10 L15*	nero RAL 9005	Metrico	16x1,5	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S M2004.10.14 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2004.10.14 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2004.5.9 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2004.5.9 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2004.6.12 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2004.6.12 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2004.7.12 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2004.7.12 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2005.10.14 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2005.10.14 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2005.5.9 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2005.5.9 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2005.6.12 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2005.6.12 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S M2005.7.12 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2005.7.12 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2006.10.14 L10**	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2006.10.14 L15**	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2006.5.9 L10***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2006.5.9 L15***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2006.6.12 L10**	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S M2006.6.12 L15**	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S M2006.7.12 L10***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S M2006.7.12 L15***	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S M2504.13.18 L10**	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2504.13.18 L15**	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2504.9.16 L10***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2504.9.16 L15***	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2505.13.18 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2505.13.18 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2505.9.16 L10***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2505.9.16 L15***	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2506.13.18 L10**	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	10	25



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S M2506.13.18 L15**	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S M2506.9.16 L10***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	10	25
PTL-S M2506.9.16 L15***	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25

*Articolo certificato VDE, c-UR-us, c-CSA-us, DNV-GL.

**Articolo certificato soltanto DNV-GL.

***Articolo certificato VDE, c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL.