



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > con passacordone > PTL-S > PTL-S NPT

## PRESSACAVI IN PLASTICA CON PASSACORDONE - SERIE "EZ" (FILETTO NPT)



**Materiale:** pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

**Colore:** grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

**Guarnizione:** -S (per serraggio lamellare).

**Temperatura d'uso:** -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

**Protezione IP:** IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar)



**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Normative e Certificazioni:** c-UR-us, c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL (EN 62444).

**Caratteristiche:** pressacavi prodotti secondo DIN EN 62444/50262, a serraggio lamellare con passacordone di protezione a spirale; il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui ed offre un'ottima protezione antivibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono classificati UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E) e tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (secondo UL 514B). Con filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1. Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015.

Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive multifilari oppure per cavi piatti.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S T1204 .10.14**	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1204.5.9**	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1204.6.12**	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1204.7.12**	grigio RAL 7035	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1205 .10.14**	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1205.5.9**	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1205.6.12**	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S T1205.7.12**	grigio RAL 7001	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1206 .10.14**	nero RAL 9005	NPT	1/2"	10 - 14	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T1206.5.9**	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 9	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1206.6.12**	nero RAL 9005	NPT	1/2"	6 - 12	24	27,6	96,5	15	50
PTL-S T1206.7.12**	nero RAL 9005	NPT	1/2"	7 - 12	27	30,5	106,4	15	50
PTL-S T3404 .13.18**	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3404.9.16**	grigio RAL 7035	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3405 .13.18**	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3405.9.16**	grigio RAL 7001	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3406 .13.18**	nero RAL 9005	NPT	3/4"	13 - 18	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3406.9.16**	nero RAL 9005	NPT	3/4"	9 - 16	33	37,8	118,9	15	25
PTL-S T3804.3.7*	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3804.5.10*	grigio RAL 7035	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3805.3.7*	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3805.5.10*	grigio RAL 7001	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3806.3.7*	nero RAL 9005	NPT	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	15	50
PTL-S T3806.5.10*	nero RAL 9005	NPT	3/8"	5 - 10	22	25,1	83,2	15	50

\*Articolo certificato c-UR-us, c-CSA-us, DNV-GL.

\*\*Articolo certificato c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL.