



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > con passacordone > PTL-S > PTL-S PG

PRESSACAVI IN PLASTICA CON PASSACORDONE - SERIE "EZ" (FILETTO PG)



Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar)



Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UR-us, c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL (EN 62444).

Caratteristiche: pressacavi prodotti secondo DIN EN 62444/50262, a serraggio lamellare con passacordone di protezione a spirale; il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui ed offre un'ottima protezione antivibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono classificati UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E) e tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (secondo UL 514B). Con filettatura passo PG - DIN 40430. Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015.

Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive multifilari oppure per cavi piatti.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S PG1104.3.7*	grigio RAL 7035	PG	11	3 - 7	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1104.5.10 *	grigio RAL 7035	PG	11	5 - 10	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1105.3.7*	grigio RAL 7001	PG	11	3 - 7	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1105.5.10 *	grigio RAL 7001	PG	11	5 - 10	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1106.3.7*	nero RAL 9005	PG	11	3 - 7	22	25,1	83,2	8	50
PTL-S PG1106.5.10 *	nero RAL 9005	PG	11	5 - 10	22	25,1	83,2	8	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S PG1304.5.9* *	grigio RAL 7035	PG	13,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG13 04.6.12**	grigio RAL 7035	PG	13,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG1305.5.9* *	grigio RAL 7001	PG	13,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG13 05.6.12**	grigio RAL 7001	PG	13,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG1306.5.9* *	nero RAL 9005	PG	13,5	5 - 9	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG13 06.6.12**	nero RAL 9005	PG	13,5	6 - 12	24	27,6	96,5	10	50
PTL-S PG16 04.10.14**	grigio RAL 7035	PG	16	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG16 04.7.12**	grigio RAL 7035	PG	16	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG16 05.10.14**	grigio RAL 7001	PG	16	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG16 05.7.12**	grigio RAL 7001	PG	16	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG16 06.10.14**	nero RAL 9005	PG	16	10 - 14	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG16 06.7.12**	nero RAL 9005	PG	16	7 - 12	27	30,5	106,4	10	50
PTL-S PG21 04.13.18**	grigio RAL 7035	PG	21	13 - 18	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG21 04.9.16**	grigio RAL 7035	PG	21	9 - 16	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG21 05.13.18**	grigio RAL 7001	PG	21	13 - 18	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG21 05.9.16**	grigio RAL 7001	PG	21	9 - 16	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG21 06.13.18**	nero RAL 9005	PG	21	13 - 18	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG21 06.9.16**	nero RAL 9005	PG	21	9 - 16	33	37,8	118,9	11	25
PTL-S PG704.2.5*	grigio RAL 7035	PG	7	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG704.3.6,5*	grigio RAL 7035	PG	7	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG705.2.5*	grigio RAL 7001	PG	7	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG705.3.6,5*	grigio RAL 7001	PG	7	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG706.2.5*	nero RAL 9005	PG	7	2 - 5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG706.3.6,5*	nero RAL 9005	PG	7	3 - 6,5	15	16,6	58	8	100
PTL-S PG904.2.6*	grigio RAL 7035	PG	9	2 - 6	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG904.4.8*	grigio RAL 7035	PG	9	4 - 8	19	21,5	68,4	8	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
PTL-S PG905.2.6*	grigio RAL 7001	PG	9	2 - 6	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG905.4.8*	grigio RAL 7001	PG	9	4 - 8	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG906.2.6*	nero RAL 9005	PG	9	2 - 6	19	21,5	68,4	8	50
PTL-S PG906.4.8*	nero RAL 9005	PG	9	4 - 8	19	21,5	68,4	8	50

*Articolo certificato c-UR-us, c-CSA-us, DNV-GL.

**Articolo certificato c-UL-us, c-CSA-us, DNV-GL.