



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > per cavo RJ-45 > RJ45-PA > RJ45-PA M

PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE PER CAVI RJ-45 - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.


Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar).

Inflammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati dalla guarnizione interna tagliata in modo tale da consentire l'assemblaggio di uno o più cavi RJ-45 già intestati. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono resistenti ai raggi UV (secondo UL 514B). Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-PA M2004 L10*	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2004 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2005 L10*	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2005 L15	grigio RAL 7001	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2006 L10*	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA M2006 L15	nero RAL 9005	Metrico	20x1,5	1	6	27	31,9	15	50
RJ45-PA M2504	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2504 2X6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2504 3X6	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2504 L10	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø est. cavo max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RJ45-PA M2504.29 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2504.33 L15	grigio RAL 7035	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20
RJ45-PA M2505	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505 2X6	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505 3X6	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2505 L10	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25
RJ45-PA M2505.29 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2505.33 L15	grigio RAL 7001	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20
RJ45-PA M2506	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506 2X6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	2	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506 3X6	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	3	6	29	37,7	8	50
RJ45-PA M2506 L10	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	10	25
RJ45-PA M2506.29 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	29	37,7	15	40
RJ45-PA M2506.33 L15	nero RAL 9005	Metrico	25x1,5	1	6	33	38,4	15	20

*Articolo a normativa c-UL-us e classificato UL per applicazioni tipo 4X (secondo UL50E).