



Pressacavi e accessori > Pressacavi plastica, serie EZ > piani > EPA PC > EPA PC PG

## PRESSACAVI IN POLICARBONATO PIANI - SERIE "EZ" (FILETTO PG)



**Materiale:** Pressacavo in polycarbonato, griffe in polycarbonato, -ST in caoutchouc 60 Sh A, -CP in caoutchouc 60 Sh A, -SAR in tefabloc 65 Sh A, -OT in tefabloc 64 Sh A, -OTR in tefabloc 65 Sh A.

**Colore:** Grigio chiaro RAL 7035.






**Guarnizione:** -ST (standard), -CP (a "cipolla"), -SAR (sagomata con griffe), -OT (otturata), -OTR (otturata con griffe)

**Temperatura d'uso:** EPA-ST e EPA-CP -40°C / +60°C, EPA-SAR e EPA-OTR -25°C / +120°C, EPA-OT -40°C / +135°C.

**Protezione IP:** IP 65

**Caratteristiche:** Pressacavo in polycarbonato con testa piana, il polycarbonato è caratterizzato da un'assorbimento d'acqua molto basso e da una notevole resistenza meccanica, durezza e resistenza all'urto, disponibile anche in versione ampliatore e riduttore.

**Su richiesta:** per quantità, tutti i pressacavi possono essere realizzati in colore nero RAL 9005.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-CP PG1124.2,5.10	-CP	PG	11	2,5 - 10	19/22	20	8	50
EPA-CP PG1124.2,5.10 L	-CP	PG	11	2,5 - 10	19/22	20	15	50
EPA-CP PG1324.4,5.12	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	22/24	22	9	50
EPA-CP PG1324.4,5.12 L	-CP	PG	13,5	4,5 - 12	22/24	22	15	50
EPA-CP PG16 24,5,5,14,5	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	24/27	24	9	50



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-CP PG16 24.5,5.14,5 L	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	24/27	24	15	50
EPA-CP PG2124.7.18	-CP	PG	21	7 - 18	30/32	26	10	20
EPA-CP PG2124.7.18 L	-CP	PG	21	7 - 18	30/32	26	15	20
EPA-CP PG2924.15.24	-CP	PG	29	15 - 24	41/41	30	12	20
EPA-CP PG2924.15.24 L	-CP	PG	29	15 - 24	41/41	30	15	20
EPA-CP PG36 24.18,5.33	-CP	PG	36	18,5 - 33	50/55	36	14	10
EPA-CP PG42 24.23.35,5	-CP	PG	42	23 - 35,5	55/60	38	16	5
EPA-CP PG48 24.25.42,5	-CP	PG	48	25 - 42,5	60/65	39	16	5
EPA-CP PG924.2.8	-CP	PG	9	2 - 8	16/19	19	7	50
EPA-CP PG924.2.8 L	-CP	PG	9	2 - 8	16/19	19	15	50
EPA-OT PG1124.5.10 L	-OT	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-OT PG1324.7.12 L	-OT	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	15	50
EPA-OT PG1624.9.14 L	-OT	PG	16	9 - 14	24/27	21	15	50
EPA-OT PG2124.11.18 L	-OT	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	-
EPA-OT PG2924.14.24 L	-OT	PG	29	14 - 24	41/41	31	15	20
EPA-OT PG924.4,5.8 L	-OT	PG	9	4,5 - 8	16/19	19	15	50
EPA-OTR PG1124.5.10	-OTR	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-OTR PG1124.5.10 L	-OTR	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-OTR PG1324.7.12	-OTR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	9	50
EPA-OTR PG1324.7.12 L	-OTR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	15	50
EPA-OTR PG1624.9.14	-OTR	PG	16	9 - 14	24/27	25	9	50
EPA-OTR PG1624.9.14 L	-OTR	PG	16	9 - 14	24/27	25	15	50
EPA-OTR PG2124.11.18	-OTR	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-OTR PG2124.11.18 L	-OTR	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	20
EPA-OTR PG2924.14.24	-OTR	PG	29	14 - 24	41/41	34	12	20



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-OTR PG2924.14.24 L	-OTR	PG	29	14 - 24	41/41	34	15	20
EPA-OTR PG3 624.23.31***	-OTR	PG	36	23 - 31	50/55	38	14	10
EPA-OTR PG4 224.27.35***	-OTR	PG	42	27 - 35	55/60	44	16	5
EPA-OTR PG4 824.34.40***	-OTR	PG	48	34 - 40	60/65	45	16	5
EPA-OTR PG924.3.5.8	-OTR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	7	50
EPA-OTR PG924.3.5.8 L	-OTR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	15	50
EPA-OTU PG1 124.5.10****	-OT	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-OTU PG1 324.7.12****	-OT	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	9	50
EPA-OTU PG1 624.9.14****	-OT	PG	16	9 - 14	24/27	21	9	50
EPA-OTU PG2 124.11.18****	-OT	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-OTU PG2 924.14.24****	-OT	PG	29	14 - 24	41/41	31	12	20
EPA-OTU PG3 624.23.31****	-OT	PG	36	23 - 31	50/55	35	14	10
EPA-OTU PG4 224.28.36****	-OT	PG	42	28 - 36	55/60	36	16	5
EPA-OTU PG4 824.35.41****	-OT	PG	48	35 - 41	60/65	37	16	5
EPA-OTU PG9 24.4,5.8****	-OT	PG	9	4,5 - 8	16/19	19	7	50
EPA-SAR PG1124.5.10	-SAR	PG	11	5 - 10	19/22	21	8	50
EPA-SAR PG1124.5.10 L	-SAR	PG	11	5 - 10	19/22	21	15	50
EPA-SAR PG1324.7.12	-SAR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	9	50
EPA-SAR PG1324.7.12 L	-SAR	PG	13,5	7 - 12	22/24	23	15	50
EPA-SAR PG1624.9.14	-SAR	PG	16	9 - 14	24/27	25	9	50
EPA-SAR PG1624.9.14 L	-SAR	PG	16	9 - 14	24/27	25	15	50
EPA-SAR PG2124.11.18	-SAR	PG	21	11 - 18	30/32	30	10	20
EPA-SAR PG2124.11.18 L	-SAR	PG	21	11 - 18	30/32	30	15	20
EPA-SAR PG2924.14.24	-SAR	PG	29	14 - 24	41/41	34	12	20
EPA-SAR PG2924.14.24 L	-SAR	PG	29	14 - 24	41/41	34	15	20
EPA-SAR PG3 624.23.31***	-SAR	PG	36	23 - 31	50/55	38	14	10



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-SAR PG4 224.27.35***	-SAR	PG	42	27 - 35	55/60	44	16	5
EPA-SAR PG4 824.34.40***	-SAR	PG	48	34 - 40	60/65	45	16	5
EPA-SAR PG924.3,5,8	-SAR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	7	50
EPA-SAR PG924.3,5,8 L	-SAR	PG	9	3,5 - 8	17/19	20	15	50
EPA-ST PG1124.5.10*	-ST	PG	11	5 - 10	19/22	20	8	50
EPA-ST PG1124.5.10 L	-ST	PG	11	5 - 10	19/22	20	15	50
EPA-ST PG11 24/13.8.12	-ST	PG	11	8 - 12	22/24	22	9	50
EPA-ST PG1124/7.3,5. 6	-ST	PG	11	3,5 - 6	13/22	11	8	50
EPA-ST PG1124/9.6.8°	-ST	PG	11	6 - 8	16/22	16	8	50
EPA-ST PG13 24.7.12°°°	-ST	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	9	50
EPA-ST PG1324.7.12 L°°	-ST	PG	13,5	7 - 12	22/24	22	15	50
EPA-ST PG13 24/11.8.10°	-ST	PG	13,5	8 - 10	19/24	21	9	50
EPA-ST PG13 24/16.9.14	-ST	PG	13,5	9 - 14	24/27	22,5	9	50
EPA-ST PG1324/7.3,5. 6	-ST	PG	13,5	3,5 - 6	13/24	10,5	9	50
EPA-ST PG1324/9.6.8°	-ST	PG	13,5	6 - 8	16/24	11	9	50
EPA-ST PG1624.10.14 *	-ST	PG	16	10 - 14	24/27	24	9	50
EPA-ST PG1624.10.14 L	-ST	PG	16	10 - 14	24/27	24	15	50
EPA-ST PG16 24/11.8.10	-ST	PG	16	8 - 10	19/27	11	9	50
EPA-ST PG16 24/13.10.12	-ST	PG	16	10 - 12	22/27	21	9	50
EPA-ST PG16 24/21.9.14	-ST	PG	16	9 - 14	30/32	30	10	50
EPA-ST PG1624/9.6.8	-ST	PG	16	6 - 8	16/27	11	9	50
EPA-ST PG2124.12.18 *	-ST	PG	21	12 - 18	30/32	26	10	20
EPA-ST PG2124.12.18 L	-ST	PG	21	12 - 18	30/32	26	15	20
EPA-ST PG21 24/11.8.10	-ST	PG	21	8 - 10	19/32	13	11	20



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-ST PG21 24/13.10.12°	-ST	PG	21	10 - 12	22/32	14	11	20
EPA-ST PG21 24/16.12.14°	-ST	PG	21	12 - 14	24/32	13,7	11,3	20
EPA-ST PG21 24/29.11.20	-ST	PG	21	11 - 20	41/41	32,5	10	20
EPA-ST PG2924.16.24 *	-ST	PG	29	16 - 24	41/41	30	12	20
EPA-ST PG2924.16.24 L	-ST	PG	29	16 - 24	41/41	30	15	20
EPA-ST PG29 24/13.10.12	-ST	PG	29	10 - 12	22/41	18	12	20
EPA-ST PG29 24/16.12.14°	-ST	PG	29	12 - 14	24/41	18	12	20
EPA-ST PG29 24/21.14.18°	-ST	PG	29	14 - 18	30/41	21	12	20
EPA-ST PG29 24/36.23.30,5	-ST	PG	29	23 - 30,5	50/55	40	12	20
EPA-ST PG36 24.22.30**	-ST	PG	36	22 - 30	50/55	36	14	10
EPA-ST PG36 24/16.12.14	-ST	PG	36	12 - 14	24/50	15	14	10
EPA-ST PG36 24/21.14.18	-ST	PG	36	14 - 18	30/55	20	14	10
EPA-ST PG36 24/29.18.24	-ST	PG	36	18 - 24	41/50	18	14	10
EPA-ST PG36 24/42.30.35	-ST	PG	36	30 - 35	55/60	46	14	10
EPA-ST PG42 24.27.35**	-ST	PG	42	27 - 35	55/60	38	16	5
EPA-ST PG42 24/21.14.18°	-ST	PG	42	14 - 18	30/55	15	16	5
EPA-ST PG42 24/29.18.24°	-ST	PG	42	18 - 24	41/55	16	16	5
EPA-ST PG42 24/36.24.30	-ST	PG	42	24 - 30	50/55	27	16	5
EPA-ST PG42 24/48.34.42	-ST	PG	42	34 - 42	60/65	36	16	5
EPA-ST PG48 24.34.40**	-ST	PG	48	34 - 40	60/65	39	16	5
EPA-ST PG48 24/29.18.24°	-ST	PG	48	18 - 24	41/60	17	16	5
EPA-ST PG48 24/36.24.30	-ST	PG	48	24 - 30	50/60	22	16	5
EPA-ST PG48 24/42.30.35°	-ST	PG	48	30 - 35	55/60	42,5	15,5	5
EPA-ST PG724/9.6.8	-ST	PG	7	6 - 8	16/19	20	6,5	50
EPA-ST PG924.5.8°°°	-ST	PG	9	5 - 8	16/19	19	7	50
EPA-ST PG924.5.8 L°°	-ST	PG	9	5 - 8	16/19	19	15	50



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-ST PG924/11.4.9	-ST	PG	9	4 - 9	19/22	23	7	50
EPA-ST PG924/7.3,5,6	-ST	PG	9	3,5 - 6	13/19	11	7	50

\*Articolo in esaurimento

\*\*Articolo in esaurimento, con rondella in plastica

\*\*\*Articolo con griffe in POM ( -25°C / +95°C)

\*\*\*\*Pressacavo caratterizzato dalla guarnizione interna otturata di colore blu

°Pressacavo disponibile anche completo di griffe antistrappo e con guarnizione standard in Tefabloc 65 Sh A ( -25°C / +120°C). Le dimensioni sono leggermente diverse da quelle espresse in tabella.

°°Disponibile in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm (EPA-ST PG9 26.5.8 L56 e EPA-ST PG1326.7.12 L56)

°°°Articolo in esaurimento, disponibile in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm (EPA-ST PG9 26.5.8 L56 e EPA-ST PG1326.7.12 L56)

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.