



Pressacavi EMC e IECEx > Pressacavi EMC > a cupola > con boccola lamellare e gabbia > EMC MET-S GB M

PRESSACAVI EMC CON BOCCOLA LAMELLARE E GABBIA METALLICA - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)




Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, gabbia in acciaio inox, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in neoprene 65 Sh A.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo professionale a serraggio lamellare, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. E' caratterizzato dall'innovativa e brevettata gabbia metallica, posta all'interno della boccola lamellare, che consente di ottenere un contatto a 360° con la calza metallica (che non va risvoltata all'indietro) sia quando il cavo è completamente sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente (sguainare 10-15 mm min). La boccola lamellare è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questo pressacavo trova applicazione in campo medico, automobilistico e aeroportuale, nel settore delle telecomunicazioni, nelle apparecchiature per la misurazione e controllo e nei convertitori di frequenza. Completo di anello O-Ring.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC MET-S GB M16.4.9,5	-S	Metrico	16	4 - 9,5	17	23	5	50
EMC MET-S GB M16.4.9,5 L15	-S	Metrico	16	4 - 9,5	17	23	15	50
EMC MET-S GB M20.7.13	-S	Metrico	20	7 - 13	22	26	6	50
EMC MET-S GB M20.7.13 L15	-S	Metrico	20	7 - 13	22	26	15	50
EMC MET-S GB M25.8.16	-S	Metrico	25	8 - 16	27	28	7	20
EMC MET-S GB M25.8.16 L15	-S	Metrico	25	8 - 16	27	28	15	20



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC MET-S GB M32.11.21	-S	Metrico	32	11 - 21	34	30	8	20
EMC MET-S GB M32.11.21 L15	-S	Metrico	32	11 - 21	34	30	15	20
EMC MET-S GB M40.15.27	-S	Metrico	40	15 - 27	42	33	8	20
EMC MET-S GB M40.15.27 L15	-S	Metrico	40	15 - 27	42	31	15	20
EMC MET-S GB M50.22.35	-S	Metrico	50	22 - 35	55	37	9	10
EMC MET-S GB M50.22.35 L15	-S	Metrico	50	22 - 35	55	37	15	10
EMC MET-S GB M63.35.48	-S	Metrico	63	35 - 48	65	44	10	5
EMC MET-S GB M63.35.48 L15	-S	Metrico	63	35 - 48	65	44	15	5