



Pressacavi EMC e IECEx > Pressacavi EMC > a cupola > contatto a 360° > EMC P-MS M

PRESSACAVI EMC "PROGRESS MS" - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta)


Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, SEV, EAC.

Caratteristiche: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo "Progress", dotati di boccola di contatto estremamente efficace e collaudata. La boccola offre un eccellente contatto con la calza metallica a 360° con minima impedenza di trasferimento. La speciale geometria del bordo della boccola impedisce il taglio della calza metallica. L'incastro tra la guarnizione e la boccola assicura una pressione costante della calza metallica contro la parete interna del pressacavo. La guarnizione interna è corta ad un elemento ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1080.08.035*	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	15	5	50
1080.08.040*	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	15	5	50
1080.10.040*	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	16	5	50
1080.10.060*	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	16	5	50
1080.12.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	20	5	50
1080.12.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	20	5	50
1080.17.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	23	5	50
1080.17.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	25	5	50
1080.20.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	25	6	50
1080.20.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	27	6	50
1080.25.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	30	7	25
1080.25.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	33	7	25
1080.32.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	32	8	25
1080.32.250	Metrico	32x1,5	21 - 25	36	32	8	25



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
1080.40.285	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	34	8	10
1080.40.320	Metrico	40x1,5	28,5 - 32	46	34	8	10
1080.50.370	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	36	9	10
1080.50.410	Metrico	50x1,5	37 - 41	55	36	9	10
1080.63.460	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	39	10	5
1080.63.500	Metrico	63x1,5	46 - 50	70	39	10	5
1080.75.560	Metrico	75x1,5	50 - 56	80	40	11	1
1080.80.650	Metrico	80x2	56 - 65	95	45	18	1
1080.85.700	Metrico	85x2	63 - 70	95	45	18	1
1080.95.750	Metrico	95x2	68 - 75	110	52	20	1
1180.08.035*	Metrico	8x1,25	2,5 - 3,5	11	15	10	50
1180.08.040*	Metrico	8x1,25	3 - 4	11	15	10	50
1180.10.040*	Metrico	10x1,5	3 - 4	13	16	10	50
1180.10.060*	Metrico	10x1,5	4 - 6	13	16	10	50
1180.12.060	Metrico	12x1,5	4,5 - 6	15	20	10	50
1180.12.075	Metrico	12x1,5	6 - 7,5	15	20	10	50
1180.17.080	Metrico	16x1,5	6 - 8	18	23	10	50
1180.17.100	Metrico	16x1,5	8 - 10	18	25	10	50
1180.20.110	Metrico	20x1,5	8 - 11	24	25	10	50
1180.20.140	Metrico	20x1,5	11 - 14	24	27	10	50
1180.25.160	Metrico	25x1,5	13 - 16	30	30	11	25
1180.25.190	Metrico	25x1,5	16 - 19	30	33	11	25
1180.32.210	Metrico	32x1,5	18 - 21	36	32	13	25
1180.32.250	Metrico	32x1,5	21 - 25	36	32	13	25
1180.40.285	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	46	34	13	10
1180.40.320	Metrico	40x1,5	28,5 - 32	46	34	13	10
1180.50.370	Metrico	50x1,5	33 - 37	55	36	14	10
1180.50.410	Metrico	50x1,5	37 - 41	55	36	14	10
1180.63.460	Metrico	63x1,5	40 - 46	70	39	14	5
1180.63.500	Metrico	63x1,5	46 - 50	70	39	14	5

*Articolo con filetto a passo grosso.