



Pressacavi EMC e IECEx > Pressacavi IECEx > Pressacavi metallo > per cavi non armati > EXD NR-1F NPT

PRESSACAVI EX IN METALLO PER CAVI NON ARMATI - SERIE "EZ" (FILETTO NPT)



Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).

Guarnizione: -OT (otturata).

Temperatura d'uso: -60°C / +80°C

Protezione IP: IP 66, IP 68

Protezione Ex: Ex d, Ex e, Ex t.

Gruppo: IIC e IIIC.

Categoria: 2.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Codici protezione: Ex II 2 G D Ex db IIC / Ex eb IIC Ex tb IIIC.


Certificati e conformità: IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE17.5010X.

Classificazione UL: Classe I Divisione 1 e 2, Zona 1 e 2, Gruppi A,B,C e D. Classe II/III Divisione 1 e 2, Zona 21 e 22, Gruppi E, F e G.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, c-UL-us (soltanto conformità), EAC Ex, PCEC, INMETRO.

Caratteristiche: pressacavi conformi IECEx per cavi non armati, in esecuzione Ex d / Ex e / Ex t. In tabella, la "misura pressacavo" è utile per l'abbinamento con l'accessorio "CPPT" che è un protettore in plastica per pressacavi.

Su richiesta: questi pressacavi sono disponibili in ottone grezzo e in acciaio inox. Sono anche disponibili con la guarnizione in Viton (-20°C / +200°C) per resistere alle alte temperature. Infine, sono disponibili con certificazione GOST.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo	confezione pz.
EXD NR-1F T10.13.20	NPT	1"	13 - 20	40	39,5	25	32S	1
EXD NR-1F T10.19.27	NPT	1"	19 - 27	48	47	25	32L	1
EXD NR-1F T112.22.33,5	NPT	1" 1/2	22 - 33,5	55	52	26	50S	1
EXD NR-1F T112.29.40,5	NPT	1" 1/2	29 - 40,5	64	53,5	26	50L	1
EXD NR-1F T114.19.27	NPT	1" 1/4	19 - 27	48	47	26	40S	1



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo	confezione pz.
EXD NR-1F T114.22.33,5	NPT	1" 1/4	22 - 33,5	55	52	26	40L	1
EXD NR-1F T12.11.15,5	NPT	1/2"	11 - 15,5	30	33,2	20	20L	1
EXD NR-1F T12.5.7,5	NPT	1/2"	5 - 7,5	20/24	29,7	20	-	1
EXD NR-1F T12.7.11,5	NPT	1/2"	7 - 11,5	24	31,9	20	20S	1
EXD NR-1F T14.5.7,5	NPT	1/4"	5 - 7,5	20	29,7	16	12S	1
EXD NR-1F T20.35.47,5	NPT	2"	35 - 47,5	70	55	27	63S	1
EXD NR-1F T20.40.52,5	NPT	2"	40 - 52,5	90	61	27	63L	1
EXD NR-1F T212.40.52,5	NPT	2" 1/2	40 - 52,5	90	61	40	75S	1
EXD NR-1F T212.48.63,5	NPT	2" 1/2	48 - 63,5	100	69	40	75L	1
EXD NR-1F T30.55.73,5	NPT	3"	55 - 73,5	115	80	42	90S	1
EXD NR-1F T30.65.78,5	NPT	3"	65 - 78,5	125	82	42	90L	1
EXD NR-1F T312.65.78,5	NPT	3" 1/2	65 - 78,5	125	82	43	100S	1
EXD NR-1F T312.74.89	NPT	3" 1/2	74 - 89	140	87	43	100L	1
EXD NR-1F T34.11.15,5	NPT	3/4"	11 - 15,5	30	33,2	21	25S	1
EXD NR-1F T34.13.20	NPT	3/4"	13 - 20	40	39,5	21	25L	1
EXD NR-1F T34.7.11,5	NPT	3/4"	7 - 11,5	24/28	31,9	21	25XS	1
EXD NR-1F T38.5.7,5	NPT	3/8"	5 - 7,5	20	29,7	16	16S	1
EXD NR-1F T38.7.11,5	NPT	3/8"	7 - 11,5	24	31,9	16	16L	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.