



Pressacavi EMC e IECEx > Pressacavi IECEx > Pressacavi plastica > con serraggio lamellare > EXE TEC-S M

PRESSACAVI EX IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavi in poliammide 66 (M12-M32) o poliammide 6 (M40-M63), guarnizione in Neoprene, O-Ring piatto in Neoprene.

Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (M12), -35°C / +95°C (M16-M63)

Protezione IP: IP 66, IP 68

Inflammabilità: antifiama UL94-HB (PA 66), antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 6).

Protezione Ex: Ex e.

Gruppo: IIC e IIIC.

Categoria: 2 e 3.


Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Codici protezione: Ex II 2 GD Ex eb IIC Ex tb IIIC.

Certificati e conformità: IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.??05.B.00955, INMETRO BVC11.0661-X.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, VDE (file 40046804), c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO.

Caratteristiche: pressacavi in plastica a serraggio lamellare, a sicurezza aumentata e conformi IECEx. Realizzati in esecuzione Ex e. La filettatura interna trapezoidale permette un solido serraggio tra testa e corpo del pressacavo in modo da prevenire lo svitamento accidentale.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S M1206.3.5	nero RAL 9005	Metrico	12	3 - 5	15	24	8	-
EXE TEC-S M1206.3.5 L	nero RAL 9005	Metrico	12	3 - 5	15	24	15	-
EXE TEC-S M1206.4.6,5	nero RAL 9005	Metrico	12	4 - 6,5	15	24	8	50
EXE TEC-S M1206.4.6,5 L	nero RAL 9005	Metrico	12	4 - 6,5	15	24	15	50
EXE TEC-S M1207.3.5	blu RAL 5012	Metrico	12	3 - 5	15	24	8	-
EXE TEC-S M1207.3.5 L	blu RAL 5012	Metrico	12	3 - 5	15	24	15	-



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S M1207.4.6,5	blu RAL 5012	Metrico	12	4 - 6,5	15	24	8	50
EXE TEC-S M1207.4.6,5 L	blu RAL 5012	Metrico	12	4 - 6,5	15	24	15	50
EXE TEC-S M1606.4.6	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 6	19	27	10	-
EXE TEC-S M1606.4.6 L	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 6	19	27	15	-
EXE TEC-S M1606.4.7	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 7	22	29	10	-
EXE TEC-S M1606.4.7 L	nero RAL 9005	Metrico	16	4 - 7	22	29	15	-
EXE TEC-S M1606.5.10	nero RAL 9005	Metrico	16	5 - 10	22	29	10	50
EXE TEC-S M1606.5.10 L	nero RAL 9005	Metrico	16	5 - 10	22	29	15	50
EXE TEC-S M1606.5.8	nero RAL 9005	Metrico	16	5 - 8	19	27	10	50
EXE TEC-S M1606.5.8 L	nero RAL 9005	Metrico	16	5 - 8	19	27	15	50
EXE TEC-S M1607.4.6	blu RAL 5012	Metrico	16	4 - 6	19	27	10	-
EXE TEC-S M1607.4.6 L	blu RAL 5012	Metrico	16	4 - 6	19	27	15	-
EXE TEC-S M1607.4.7	blu RAL 5012	Metrico	16	4 - 7	22	29	10	-
EXE TEC-S M1607.4.7 L	blu RAL 5012	Metrico	16	4 - 7	22	29	15	-
EXE TEC-S M1607.5.10	blu RAL 5012	Metrico	16	5 - 10	22	29	10	50
EXE TEC-S M1607.5.10 L	blu RAL 5012	Metrico	16	5 - 10	22	29	15	50
EXE TEC-S M1607.5.8	blu RAL 5012	Metrico	16	5 - 8	19	27	10	50
EXE TEC-S M1607.5.8 L	blu RAL 5012	Metrico	16	5 - 8	19	27	15	50
EXE TEC-S M2006.10.14	nero RAL 9005	Metrico	20	10 - 14	27	33	10	50
EXE TEC-S M2006.10.14 L	nero RAL 9005	Metrico	20	10 - 14	27	33	15	50
EXE TEC-S M2006.5.9	nero RAL 9005	Metrico	20	5 - 9	24	30	10	-
EXE TEC-S M2006.5.9 L	nero RAL 9005	Metrico	20	5 - 9	24	30	15	-
EXE TEC-S M2006.7.12	nero RAL 9005	Metrico	20	7 - 12	24	30	10	50
EXE TEC-S M2006.7.12 L	nero RAL 9005	Metrico	20	7 - 12	24	30	15	50
EXE TEC-S M2006.8.12	nero RAL 9005	Metrico	20	8 - 12	27	33	10	-
EXE TEC-S M2006.8.12 L	nero RAL 9005	Metrico	20	8 - 12	27	33	15	-
EXE TEC-S M2007.10.14	blu RAL 5012	Metrico	20	10 - 14	27	33	10	50



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S M2007.10.14 L	blu RAL 5012	Metrico	20	10 - 14	27	33	15	50
EXE TEC-S M2007.5.9	blu RAL 5012	Metrico	20	5 - 9	24	30	10	-
EXE TEC-S M2007.5.9 L	blu RAL 5012	Metrico	20	5 - 9	24	30	15	-
EXE TEC-S M2007.7.12	blu RAL 5012	Metrico	20	7 - 12	24	30	10	50
EXE TEC-S M2007.7.12 L	blu RAL 5012	Metrico	20	7 - 12	24	30	15	50
EXE TEC-S M2007.8.12	blu RAL 5012	Metrico	20	8 - 12	27	33	10	-
EXE TEC-S M2007.8.12 L	blu RAL 5012	Metrico	20	8 - 12	27	33	15	-
EXE TEC-S M2506.10.14	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 14	27	35	10	50
EXE TEC-S M2506.10.14 L	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 14	27	35	15	50
EXE TEC-S M2506.10.16	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 16	33	39	10	-
EXE TEC-S M2506.10.16 L	nero RAL 9005	Metrico	25	10 - 16	33	39	15	-
EXE TEC-S M2506.12.18	nero RAL 9005	Metrico	25	12 - 18	33	39	10	25
EXE TEC-S M2506.12.18 L	nero RAL 9005	Metrico	25	12 - 18	33	39	15	25
EXE TEC-S M2506.8.12	nero RAL 9005	Metrico	25	8 - 12	27	35	10	-
EXE TEC-S M2506.8.12 L	nero RAL 9005	Metrico	25	8 - 12	27	35	15	-
EXE TEC-S M2507.10.14	blu RAL 5012	Metrico	25	10 - 14	27	35	10	50
EXE TEC-S M2507.10.14 L	blu RAL 5012	Metrico	25	10 - 14	27	35	15	50
EXE TEC-S M2507.10.16	blu RAL 5012	Metrico	25	10 - 16	33	39	10	-
EXE TEC-S M2507.10.16 L	blu RAL 5012	Metrico	25	10 - 16	33	39	15	-
EXE TEC-S M2507.12.18	blu RAL 5012	Metrico	25	12 - 18	33	39	10	25
EXE TEC-S M2507.12.18 L	blu RAL 5012	Metrico	25	12 - 18	33	39	15	20
EXE TEC-S M2507.8.12	blu RAL 5012	Metrico	25	8 - 12	27	35	10	-
EXE TEC-S M2507.8.12 L	blu RAL 5012	Metrico	25	8 - 12	27	35	15	-
EXE TEC-S M3206.14.21	nero RAL 9005	Metrico	32	14 - 21	42	42	10	-
EXE TEC-S M3206.14.21 L	nero RAL 9005	Metrico	32	14 - 21	42	42	15	-
EXE TEC-S M3206.16.25	nero RAL 9005	Metrico	32	16 - 25	42	42	10	20
EXE TEC-S M3206.16.25 L	nero RAL 9005	Metrico	32	16 - 25	42	42	15	20



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S M3207.14.21	blu RAL 5012	Metrico	32	14 - 21	42	42	10	-
EXE TEC-S M3207.14.21 L	blu RAL 5012	Metrico	32	14 - 21	42	42	15	-
EXE TEC-S M3207.16.25	blu RAL 5012	Metrico	32	16 - 25	42	42	10	20
EXE TEC-S M3207.16.25 L	blu RAL 5012	Metrico	32	16 - 25	42	42	15	20
EXE TEC-S M4006.16.26	nero RAL 9005	Metrico	40	16 - 26	53	52	10	20
EXE TEC-S M4006.16.26 L	nero RAL 9005	Metrico	40	16 - 26	53	52	16	10
EXE TEC-S M4006.22.32	nero RAL 9005	Metrico	40	22 - 32	53	52	10	10
EXE TEC-S M4006.22.32 L	nero RAL 9005	Metrico	40	22 - 32	53	52	16	10
EXE TEC-S M4007.16.26	blu RAL 5012	Metrico	40	16 - 26	53	52	10	-
EXE TEC-S M4007.16.26 L	blu RAL 5012	Metrico	40	16 - 26	53	52	16	-
EXE TEC-S M4007.22.32	blu RAL 5012	Metrico	40	22 - 32	53	52	10	10
EXE TEC-S M4007.22.32 L	blu RAL 5012	Metrico	40	22 - 32	53	52	16	10
EXE TEC-S M5006.20.31	nero RAL 9005	Metrico	50	20 - 31	60	55	12	-
EXE TEC-S M5006.20.31 L	nero RAL 9005	Metrico	50	20 - 31	60	55	16	-
EXE TEC-S M5006.28.38,5	nero RAL 9005	Metrico	50	28 - 38,5	60	55	12	5
EXE TEC-S M5006.28.38,5 L	nero RAL 9005	Metrico	50	28 - 38,5	60	55	16	5
EXE TEC-S M5007.20.31	blu RAL 5012	Metrico	50	20 - 31	60	55	12	-
EXE TEC-S M5007.20.31 L	blu RAL 5012	Metrico	50	20 - 31	60	55	16	-
EXE TEC-S M5007.28.38,5	blu RAL 5012	Metrico	50	28 - 38,5	60	55	12	-
EXE TEC-S M5007.28.38,5 L	blu RAL 5012	Metrico	50	28 - 38,5	60	55	16	-
EXE TEC-S M6306.30.39	nero RAL 9005	Metrico	63	30 - 39	70	56	12	-
EXE TEC-S M6306.30.39 L	nero RAL 9005	Metrico	63	30 - 39	70	56	16	-
EXE TEC-S M6306.40.48	nero RAL 9005	Metrico	63	40 - 48	70	56	12	-
EXE TEC-S M6306.40.48 L	nero RAL 9005	Metrico	63	40 - 48	70	56	16	5
EXE TEC-S M6307.30.39	blu RAL 5012	Metrico	63	30 - 39	70	56	12	-
EXE TEC-S M6307.30.39 L	blu RAL 5012	Metrico	63	30 - 39	70	56	16	-



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-S M6307.40.48	blu RAL 5012	Metrico	63	40 - 48	70	56	12	-
EXE TEC-S M6307.40.48 L	blu RAL 5012	Metrico	63	40 - 48	70	56	16	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.