



Tappi > a pressione quadrangolari > SUB-D

## TAPPI IN POLIAMMIDE PER FORI "SUB-D" - SERIE "HEYCO" -



**Materiale:** poliammide 6/6.

**Colore:** nero.

**Temperatura d'uso:** max +105°C


**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.

Vengono utilizzati sia per tappare i fori "SUB-D" delle prese parallele e seriali dei computer sia per proteggere dalla polvere le prese stesse che non sono utilizzate.

Si fissano a pressione e possono essere facilmente estratti dal foro.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere forniti in altri colori.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	G mm	G1 mm	G2 mm	spessore telaio max mm	H mm	L mm	E mm	confezione pz.
POP-D B15	26,7	28,8	11,4	4,3	10,4	39,8	17,8	500
POP-D B25	39,4	42,5	11,4	4,3	10,4	51	17,8	500
POP-D B37	56,6	59,1	11,4	4,3	10,4	70,4	17,8	500
POP-D B9	17,5	20,6	11,4	4,3	10,4	31,8	17,8	500