



Tappi > a pressione tondi > a tenuta > KOS-LT

## TAPPI IN SANTOPRENE A TENUTA - SERIE "HEYCO" -



**Materiale:** santoprene (gomma termoplastica), durezza: 85 Sh A.


**Colore:** nero.

**Temperatura d'uso:** -60°C / +135°C

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguenti UL94-V0.

**Normative e Certificazioni:** UL, UR, CSA.

**Caratteristiche:** questi tappi hanno la testa convessa e sono resistenti all'olio ed alla pioggia. Sono certificati UL per l'utilizzo all'aperto. Certificati per applicazioni NEMA 4 e 4X. Si fissano a pressione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
KOS-LT 1**	34,9	3,2	45,2	14,3	10,7	50
KOS-LT 1 LD***	34,9	3,2	45,2	14,3	10,7	-
KOS-LT 1/2**	22,2	3,2	32,5	13,5	9,1	100
KOS-LT 1/2 LD***	22,2	3,2	32,5	13,5	9,1	-
KOS-LT 1000*	25,4	3,2	35,8	14,2	10,2	100
KOS-LT 3/4**	27,8	3,2	38,6	14	10,2	50
KOS-LT 3/4 LD***	27,8	3,2	38,6	14	10,2	-
KOS-LT 500*	12,7	3,2	23,1	11,4	7,4	250
KOS-LT 625*	15,9	3,2	26,2	11,9	7,9	250
KOS-LT 750*	19,1	3,2	29,2	13	8,9	250

\*Articolo a normativa UR.

\*\*Articolo a normativa UL.

\*\*\*Articolo in santoprene con durezza 75 Sh A, a normativa UL. Per quantità, può essere fornito in colore grigio.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.