



Tappi > a pressione tondi > bassi > SP

## TAPPI IN POLIAMMIDE BASSI - SERIE "HEYCO" -

**Materiale:** poliammide 6/6.

**Colore:** nero.


**Temperatura d'uso:** max +105°C

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** questi tappi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Hanno la testa convessa e sono stati ideati per occupare il minimo ingombro all'interno della struttura.

Si fissano a scatto.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori anche su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | Ø foro montaggio<br>mm | spessore telaio max<br>mm | ØB<br>mm | H<br>mm | confezione<br>pz. |
|----------|------------------------|---------------------------|----------|---------|-------------------|
| SP-1000  | 25,4                   | 1,6                       | 30,5     | 6,4     | 200               |
| SP-1093  | 27,8                   | 1,6                       | 31       | 6,4     | 200               |
| SP-218   | 5,5                    | 1,6                       | 7,1      | 6,4     | 500               |
| SP-281   | 7,1                    | 1,6                       | 8,7      | 6,4     | 500               |
| SP-312   | 7,9                    | 1,6                       | 9,5      | 6,4     | 500               |
| SP-343   | 8,7                    | 1,6                       | 10,3     | 6,4     | 500               |
| SP-375   | 9,5                    | 1,6                       | 11,9     | 6,4     | 500               |
| SP-406   | 10,3                   | 1,6                       | 11,9     | 6,4     | 500               |
| SP-437   | 11,1                   | 1,6                       | 13,5     | 6,4     | 500               |
| SP-468   | 11,9                   | 1,6                       | 13,5     | 6,4     | 500               |
| SP-500   | 12,7                   | 1,6                       | 14,3     | 6,4     | 500               |
| SP-531   | 13,5                   | 1,6                       | 15,1     | 6,4     | 500               |
| SP-593   | 15,1                   | 1,6                       | 17,5     | 6,4     | 500               |
| SP-625   | 15,9                   | 1,6                       | 18,3     | 6,4     | 500               |
| SP-750   | 19                     | 1,6                       | 21,4     | 6,4     | 500               |
| SP-781   | 19,8                   | 1,6                       | 22,6     | 6,4     | 500               |
| SP-875   | 22,2                   | 1,6                       | 24,6     | 6,4     | 500               |