



Tappi > a pressione tondi > "Double" > DD

## TAPPI IN POLIAMMIDE "DOUBLE" - SERIE "HEYCO" -

**Materiale:** poliammide 6/6.

**Colore:** nero.


**Temperatura d'uso:** max +105°C

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** questi tappi hanno la testa convessa e presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Vengono utilizzati per chiudere i fori aventi la stessa sagoma del foro di montaggio dei bloccacavi tipo "SR" e "RDD".

Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori anche su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØG mm	G1 mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DD 1109-1000	28,2	25,4	3,2	30,9	14,3	500
DD 2000-1875	50,8	47,6	3,2	55,1	14,7	500
DD 437-390	11,1	9,9	3,2	13,5	10,3	500
DD 500-445	12,7	11,3	3,2	14,7	10,3	500
DD 562-530	14,3	13,5	3,2	16,7	10,3	500
DD 625-550	15,9	14	3,2	18,5	10,3	500
DD 750-625	19,1	15,9	3,2	23,4	10,3	500
DD 875-770	22,2	19,5	3,2	25,8	11,5	500