



Tappi > filettati metallo > tondi > TFC OR M

## TAPPI FILETTATI IN METALLO CON O-RING (FILETTO METRICO)




**Materiale:** tappo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

**Temperatura d'uso:** -25°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 68.

**Caratteristiche:** tappi filettati con taglio a cacciavite, completi di anello O-Ring.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
TFC OR M10.12	Metrico	10x1,5	12	3	5	50
TFC OR M10.12 L	Metrico	10x1,5	12	3	12	50
TFC OR M12.14	Metrico	12x1,5	14	3	5	50
TFC OR M12.14 L	Metrico	12x1,5	14	3	13	50
TFC OR M16.18	Metrico	16x1,5	18	3	6	50
TFC OR M16.18 L	Metrico	16x1,5	18	3	13	50
TFC OR M20.22	Metrico	20x1,5	22	3	6,5	50
TFC OR M20.22 L	Metrico	20x1,5	22	3	13	50
TFC OR M25.27	Metrico	25x1,5	27	4	7	20
TFC OR M25.27 L	Metrico	25x1,5	27	4	14	20
TFC OR M32.34	Metrico	32x1,5	34	4	8	20
TFC OR M32.34 L	Metrico	32x1,5	34	4	14,5	20
TFC OR M40.44	Metrico	40x1,5	44	5	9	20
TFC OR M40.44 L	Metrico	40x1,5	44	5	14,5	20
TFC OR M50.54	Metrico	50x1,5	54	5,5	10	10
TFC OR M50.54 L	Metrico	50x1,5	54	5,5	15,5	10
TFC OR M6.9	Metrico	6x1	9	3	5	50
TFC OR M6.9 L	Metrico	6x1	9	3	12	50
TFC OR M63.67	Metrico	63x1,5	67	6	10	5
TFC OR M63.67 L	Metrico	63x1,5	67	6	16,5	5
TFC OR M75.79	Metrico	75x1,5	79	6	11	5
TFC OR M75.79 L	Metrico	75x1,5	79	6	17,5	5
TFC OR M8.10	Metrico	8x1,25	10	3	5	50
TFC OR M8.10 L	Metrico	8x1,25	10	3	12	50

