



Tappi > per ventilazione > forati > VP/VPT

TAPPI IN POLIAMMIDE FORATI - SERIE "HEYCO" -

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi tappi hanno la testa convessa e sono forati per permettere la ventilazione e la dissipazione del calore. I tappi da VP-500 a VP-875 hanno i fori con Ø 2,4 mm, mentre i restanti tappi hanno i fori con Ø 3,2 mm. Lo spessore della testa è quasi sempre di 1,6 mm ca. Grazie ai dentini di fissaggio, questi tappi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori anche su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	n. fori	confezione pz.
SVP-1250-4	-	31,7	3,2	34,9	11,5	4	100
VP-1000	-	25,4	3,2	30,6	11,5	9	200
VP-1093	-	27,8 - 28,6	3,2	30,9	11,5	9	200
VP-1187	-	30,1	3,2	33,3	11,5	10	200
VP-1250	-	31,7	3,2	34,9	11,5	10	100
VP-1375	-	34,9	3,2	38,1	11,5	11	100
VP-1500	-	38,1	3,2	42,4	11,5	13	100
VP-1750	-	44,5	3,2	48,4	11,5	13	100
VP-2.5	-	63,5	6,4	69	19,1	19	50
VP-2000	-	50,8	3,2	54,4	11,9	19	100
VP-3.0	-	76,2	6,4	80	18,8	26	50
VP-3.5	-	88,9	6,4	92,9	19,1	38	50
VP-4.0	-	101,6	6,4	105,6	19,1	48	50
VP-500	-	12,7	3,2	14,7	10,3	4	500
VP-562	-	14,3	3,2	16,7	10,3	4	500
VP-625	-	15,9	3,2	18,7	10,3	5	500
VP-750	-	19,1	3,2	23	10,3	8	500
VP-812	-	20,6	3,2	22,6	11,5	8	500



ARTICOLO	specifica	Ø foro montaggio mm	spessore telaio max mm	ØB mm	H mm	n. fori	confezione pz.
VP-875	-	22,2	3,2	25,8	11,5	9	500
VPT-1000	per telai spessorati	25,4	6,4	30,6	14,3	9	500
VPT-1093	per telai spessorati	27,8 - 28,6	6,4	30,9	14,3	9	500
VPT-1187	per telai spessorati	30,1	6,4	33,3	14,3	10	200
VPT-1250	per telai spessorati	31,7	6,4	34,9	14,3	10	200
VPT-1375	per telai spessorati	34,9	6,4	38,1	14,3	11	200
VPT-1500	per telai spessorati	38,1	6,4	42,4	14,3	13	200
VPT-1750	per telai spessorati	44,5	6,4	48,4	14,3	13	200
VPT-2000	per telai spessorati	50,8	6,4	54,4	14,7	19	200
VPT-500	per telai spessorati	12,7	6,4	14,7	14,3	4	500
VPT-625	per telai spessorati	15,9	6,4	18,7	14,3	5	500
VPT-750	per telai spessorati	19,1	6,4	23	14,3	8	500
VPT-875	per telai spessorati	22,2	6,4	25,8	14,3	9	500