



Terminali e pinze > Pinze > MOBILE

PINZA PER TERMINALI E PUNTALINI CON BECCHI INTERCAMBIABILI - SERIE "ELPRESS" -



Materiale: corpo e becchi in acciaio indurito, impugnatura in plastica.

Caratteristiche: questa pinza è l'utensile per la crimpatura professionale più innovativo esistente in commercio. Si distingue per i becchi intercambiabili che consentono all'operatore di coprire 20-30 applicazioni con un solo utensile. È affidabile, sicura e molto maneggevole. E' caratterizzata dal movimento parallelo dei becchi ed imprime una forza di 10.000 N. I becchi possono essere montati e sostituiti facilmente e velocemente, con una sola mano. Può accogliere tutti i tipi di becchi mostrati in tabella. È stata testata per oltre 20.000 crimpature. Peso: 630 g (becchi compresi), lunghezza: 234 mm, larghezza: 64 mm.

Su richiesta: è disponibile la scatoletta MOBILE BOX con interno preformato adatta a contenere la pinza ed anche 5/6 becchi.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	sezione	confezione pz.
MOBILE BOX	scatoletta per pinza	-	1
MOBILE COM**	pinza completa	-	1
MOBILE INS*	pinza completa	-	1
MOBILE P	pinza senza becchi	-	1
OAA0160	becchi per terminali preisolati	0,1 - 0,5 mm ² , 4 - 6 mm ²	1
OAA0525	becchi per terminali preisolati	0,5 - 2,5 mm ²	1
OCC0908	becchi per connettori coassiali	tipo BNC, TNC, RG174, RG179	1
OCC1113	becchi per connettori coassiali	tipo BNC, TNC, RG58, RG59, RG62, RG71	1
OCC4755	becchi per connettori coassiali	tipo CATV, RG6, RG59	1
OEB0210	becchi per puntalini	0,25 - 10 mm ²	1
OEB1625	becchi per puntalini	16 - 25 mm ²	1
OEB3550	becchi per puntalini	35 - 50 mm ²	1
OKB0560	becchi per terminali non isolati	0,5 - 6 mm ²	1
OKB0725	becchi per terminali non isolati	0,75 - 2,5 mm ²	1
OMP11	becchi per connettori di rete	RJ11	1
OMP45	becchi per connettori di rete	RJ45	1
OMS3	becchi per connettori fotovoltaici Ø3 mm, pin tipo "turned"	2,5 - 6 mm ²	1
OMS4	becchi per connettori fotovoltaici Ø4 mm, tipo "open barrel conductor"	2,5 - 6 mm ²	1
OMSL	becchi per connettori fotovoltaici, pin tipo "turned-solar lock"	2,5 - 6 mm ²	1



ARTICOLO	descrizione	sezione	confezione pz.
OPB0140	becchi per connettori di potenza vari e GPC	0,14 - 1 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² , 4 mm ²	1
ORB0110	becchi per faston non isolati	0,1 - 1 mm ²	1
ORB0560	becchi per faston non isolati	0,5 - 6 mm ²	1
OWB4099	becchi per terminali non isolati	4 - 10 mm ²	1

*La pinza MOBILE INS è già completa dei seguenti becchi: OAA0525 e OEB0210.

**La pinza MOBILE COM è già completa dei seguenti becchi: OMP45 e OCC1113.