



Terminali e pinze > Puntalini preisolati > singoli > CE

PUNTALINI PREISOLATI SINGOLI



Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +105°C



Normative e Certificazioni: UL.

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/4.

L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Su richiesta: sono disponibili misure più grandi fino alla sezione massima di 150 mm².



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CED 005 C*	bianco	DIN 46228/4	0,5	22 - 20	1	2,6	12	6	500
CED 005 L	bianco	DIN 46228/4	0,5	22 - 20	1	2,6	18	12	500
CED 005 M*	bianco	DIN 46228/4	0,5	22 - 20	1	2,6	16	10	500
CED 005 S*	bianco	DIN 46228/4	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	500
CED 007 C*	grigio	DIN 46228/4	0,75	20 - 18	1,2	2,8	12	6	500
CED 007 L*	grigio	DIN 46228/4	0,75	20 - 18	1,2	2,8	18	12	500
CED 007 M*	grigio	DIN 46228/4	0,75	20 - 18	1,2	2,8	16	10	500
CED 007 S*	grigio	DIN 46228/4	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	500
CED 007-3,2 S	grigio	DIN 46228/4	0,75	20 - 18	1,2	3,2	14	8	500
CED 010 C*	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	12	6	500
CED 010 L*	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	18	12	500
CED 010 M*	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	16	10	500
CED 010 S*	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3	14	8	500
CED 010-3,4 S	rosso	DIN 46228/4	1	18	1,4	3,4	14	8	500
CED 015 C	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	12	6	500
CED 015 L*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	24	18	500
CED 015 M*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	16	10	500
CED 015 S*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500



ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CED 015 XM*	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	18	12	500
CED 015 XXM	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,5	20	14	500
CED 015-3,8 C	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,8	12	6	500
CED 015-3,8 S	nero	DIN 46228/4	1,5	16	1,7	3,8	14	8	500
CED 025 L*	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	4,2	24	18	500
CED 025 M*	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	4,2	18	12	500
CED 025 S*	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500
CED 025-3,9 S	blu	DIN 46228/4	2,5	14	2,2	3,9	14	8	500
CED 040 C	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,8	4,8	16	9	500
CED 040 L*	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,8	4,8	26	18	500
CED 040 M*	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,8	4,8	20	12	500
CED 040 S*	grigio	DIN 46228/4	4	12	2,8	4,8	17	10	500
CED 060 L*	giallo	DIN 46228/4	6	10	3,5	6,3	26	18	100
CED 060 S*	giallo	DIN 46228/4	6	10	3,5	6,3	20	12	100
CED 100 L*	rosso	DIN 46228/4	10	8	4,5	7,6	28	18	100
CED 100 S*	rosso	DIN 46228/4	10	8	4,5	7,6	22	12	100
CED 160 L*	blu	DIN 46228/4	16	6	5,8	8,8	28	18	100
CED 160 S*	blu	DIN 46228/4	16	6	5,8	8,8	24	12	100
CED 250 L*	giallo	DIN 46228/4	25	4	7,3	11,2	36	22	50
CED 250 M*	giallo	DIN 46228/4	25	4	7,3	11,2	32	18	50
CED 250 S*	giallo	DIN 46228/4	25	4	7,3	11,2	30	16	50
CED 350 L*	rosso	DIN 46228/4	35	2	8,3	12,7	39	25	50
CED 350 M*	rosso	DIN 46228/4	35	2	8,3	12,7	32	18	50
CED 350 S*	rosso	DIN 46228/4	35	2	8,3	12,7	30	16	50
CED 500 L*	blu	DIN 46228/4	50	1	10,3	15	40	25	50
CED 500 S*	blu	DIN 46228/4	50	1	10,3	15	36	20	50
CED 700 S	giallo	DIN 46228/4	70	2/0	13,5	16	37	20	50
CED 950 S	rosso	DIN 46228/4	95	3/0	14,9	18	44	25	50
CET 001 M	marrone	T	0,14	26	0,6	1,6	13	8	500
CET 001 S	marrone	T	0,14	26	0,6	1,6	11	6	500
CET 002 L	viola	T	0,25	24	0,7	1,9	13	8	500
CET 002 S	viola	T	0,25	24	0,7	1,9	11	6	500
CET 002-0,8 L	giallo	T	0,25	24	0,8	1,9	13	8	500
CET 002-0,8 S	giallo	T	0,25	24	0,8	1,9	11	6	500
CET 003 L	rosso	T	0,34	24 - 22	0,8	2	13	8	500
CET 003 S	rosso	T	0,34	24 - 22	0,8	2	11	6	500
CET 005 C*	bianco	T	0,5	22 - 20	1	2,6	12	6	500
CET 005 L	bianco	T	0,5	22 - 20	1	2,6	18	12	500
CET 005 M*	bianco	T	0,5	22 - 20	1	2,6	16	10	500
CET 005 S*	bianco	T	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	500
CET 007 C	celeste	T	0,75	20 - 18	1,2	2,8	12	6	500



ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CET 007 L	celeste	T	0,75	20 - 18	1,2	2,8	18	12	500
CET 007 M	celeste	T	0,75	20 - 18	1,2	2,8	16	10	500
CET 007 S	celeste	T	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	500
CET 010 C*	rosso	T	1	18	1,4	3	12	6	500
CET 010 L*	rosso	T	1	18	1,4	3	18	12	500
CET 010 M*	rosso	T	1	18	1,4	3	16	10	500
CET 010 S*	rosso	T	1	18	1,4	3	14	8	500
CET 010-3,4 S	rosso	T	1	18	1,4	3,4	14	8	500
CET 015 C	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	12	6	500
CET 015 L*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	24	18	500
CET 015 M*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	16	10	500
CET 015 S*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500
CET 015 XM*	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	18	12	500
CET 015 XXM	nero	T	1,5	16	1,7	3,5	20	14	500
CET 015-3,8 S	nero	T	1,5	16	1,7	3,8	14	8	500
CET 025 L	grigio	T	2,5	14	2,2	4,2	24	18	500
CET 025 M	grigio	T	2,5	14	2,2	4,2	18	12	500
CET 025 S	grigio	T	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500
CET 040 C	arancio	T	4	12	2,8	4,8	16	9	500
CET 040 L	arancio	T	4	12	2,8	4,8	26	18	500
CET 040 M	arancio	T	4	12	2,8	4,8	20	12	500
CET 040 S	arancio	T	4	12	2,8	4,8	17	10	500
CET 060 L	verde	T	6	10	3,5	6,3	26	18	100
CET 060 S	verde	T	6	10	3,5	6,3	20	12	100
CET 100 L	marrone	T	10	8	4,5	7,6	28	18	100
CET 100 S	marrone	T	10	8	4,5	7,6	22	12	100
CET 160 L	avorio	T	16	6	5,8	8,8	28	18	100
CET 160 S	avorio	T	16	6	5,8	8,8	24	12	100
CET 250 L	nero	T	25	4	7,3	11,2	36	22	50
CET 250 M	nero	T	25	4	7,3	11,2	32	18	50
CET 250 S	nero	T	25	4	7,3	11,2	30	16	50
CET 350 L	rosso	T	35	2	8,3	12,7	39	25	50
CET 350 S	rosso	T	35	2	8,3	12,7	30	16	50
CET 500 L	blu	T	50	1	10,3	15	40	25	50
CET 500 S	blu	T	50	1	10,3	15	36	20	50
CEW 001 M	grigio	W	0,14	26	0,6	1,6	13	8	500
CEW 001 S	grigio	W	0,14	26	0,6	1,6	11	6	500
CEW 002 L	celeste	W	0,25	24	0,7	1,9	13	8	500
CEW 002 S	celeste	W	0,25	24	0,7	1,9	11	6	500
CEW 002-0,8 L	giallo	W	0,25	24	0,8	1,9	13	8	500
CEW 002-0,8 S	giallo	W	0,25	24	0,8	1,9	11	6	500



ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CEW 003 L	turchese	W	0,34	24 - 22	0,8	2	13	8	500
CEW 003 S	turchese	W	0,34	24 - 22	0,8	2	11	6	500
CEW 005 C	arancio	W	0,5	22 - 20	1	2,6	12	6	500
CEW 005 L	arancio	W	0,5	22 - 20	1	2,6	18	12	500
CEW 005 M	arancio	W	0,5	22 - 20	1	2,6	16	10	500
CEW 005 S	arancio	W	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	500
CEW 007 C	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	2,8	12	6	500
CEW 007 L	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	2,8	18	12	500
CEW 007 M	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	2,8	16	10	500
CEW 007 S	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	2,8	14	8	500
CEW 007-3,2 C	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	3,2	12	6	500
CEW 007-3,2 M	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	3,2	16	10	500
CEW 007-3,2 S	bianco	W	0,75	20 - 18	1,2	3,2	14	8	500
CEW 010 C	giallo	W	1	18	1,4	3	12	6	500
CEW 010 L	giallo	W	1	18	1,4	3	18	12	500
CEW 010 M	giallo	W	1	18	1,4	3	16	10	500
CEW 010 S	giallo	W	1	18	1,4	3	14	8	500
CEW 010-3,4 M	giallo	W	1	18	1,4	3,4	16	10	500
CEW 010-3,4 S	giallo	W	1	18	1,4	3,4	14	8	500
CEW 015 C	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	12	6	500
CEW 015 L	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	24	18	500
CEW 015 M	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	16	10	500
CEW 015 S	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	14	8	500
CEW 015 XM	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	18	12	500
CEW 015 XXM	rosso	W	1,5	16	1,7	3,5	20	14	500
CEW 015-3,8 C	rosso	W	1,5	16	1,7	3,8	12	6	500
CEW 015-3,8 M	rosso	W	1,5	16	1,7	3,8	16	10	500
CEW 015-3,8 S	rosso	W	1,5	16	1,7	3,8	14	8	500
CEW 025 L*	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	24	18	500
CEW 025 M*	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	18	12	500
CEW 025 S*	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	14	8	500
CEW 025 XS	blu	W	2,5	14	2,2	4,2	16	10	500
CEW 040 C	grigio	W	4	12	2,8	4,8	16	9	500
CEW 040 L*	grigio	W	4	12	2,8	4,8	26	18	500
CEW 040 M*	grigio	W	4	12	2,8	4,8	20	12	500
CEW 040 S*	grigio	W	4	12	2,8	4,8	17	10	500
CEW 060 L	nero	W	6	10	3,5	6,3	26	18	100
CEW 060 S	nero	W	6	10	3,5	6,3	20	12	100
CEW 100 L	avorio	W	10	8	4,5	7,6	28	18	100
CEW 100 S	avorio	W	10	8	4,5	7,6	22	12	100



ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CEW 1200 S	blu	W	120	4/0	16,5	21	48	27	50
CEW 1500 S	giallo	W	150	250 MCM	19,5	23,5	55	29	50
CEW 160 L	verde	W	16	6	5,8	8,8	28	18	100
CEW 160 S	verde	W	16	6	5,8	8,8	24	12	100
CEW 250 L	marrone	W	25	4	7,3	11,2	36	22	50
CEW 250 M	marrone	W	25	4	7,3	11,2	32	18	50
CEW 250 S	marrone	W	25	4	7,3	11,2	30	16	50
CEW 350 L	beige	W	35	2	8,3	12,7	39	25	50
CEW 350 M	beige	W	35	2	8,3	12,7	32	18	50
CEW 350 S	beige	W	35	2	8,3	12,7	30	16	50
CEW 500 L	oliva	W	50	1	10,3	15	40	25	50
CEW 500 S	oliva	W	50	1	10,3	15	36	20	50
CEW 700 S	giallo	W	70	2/0	13,5	16	37	20	50
CEW 950 S	rosso	W	95	3/0	14,9	18	44	25	50

* Articolo a normativa UL.