



Terminali e pinze > Terminali non isolati, serie ELPRESS > faston > BH




## FASTON MASCHI NON ISOLATI - SERIE "ELPRESS" -

**Materiale:** faston in ottone stagnato.

**Normative e Certificazioni:** DNV, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

**Caratteristiche:** questi faston sono realizzati in ottone e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i faston sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	linguetta faston	L mm	L1 mm	confezione pz.
B 1003 H	0,5 - 1	20 - 18	2,8x0,8	13	5,5	1000
B 1507 H	0,5 - 1,5	20 - 16	6,3x0,8	19	8	1000
B 2507 H	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	20	8	1000
B 2507 HN*	1,5 - 2,5	16 - 14	6,3x0,8	28	16	1000
B 4607 HN*	4 - 6	12 - 10	6,3x0,8	28	16	1000

\*Faston dotato di dente di bloccaggio.