



Terminali e pinze > Terminali non isolati, serie ELPRESS > giunti > KS

GIUNTI NON ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "ELPRESS" -




Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%).

Normative e Certificazioni: c-UL-us.

Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione i giunti vengono sottoposti al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i giunti sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	L mm	confezione pz.
KS 0,75	0,75	19	1,3	14	1000
KS 1,5	1,5	16	1,8	14	1000
KS 10	10	8	5	30	1000
KS 2,5	2,5	14	2,3	16	1000
KS 4	4	12	3	19	1000
KS 6	6	10	4	19	1000
KST 10	10	8	4,5	30	1000