



Terminali e pinze > Terminali preisolati, serie ELPRESS > puntali > ASF

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE PIATTO - SERIE "ELPRESS" -



Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in polycarbonato (PC) o in PVC (vedi tabella); il polycarbonato è senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +60°C (PVC).


Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PVC).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.

Infine, l'interno dei capicorda di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0825 SFK	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	3,2	2,5	20	10	PC	1000
A 1529 SF	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	2,9	22	12	PC	1000
A 1529 SFN**	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,5	2,9	22	11,5	PC	1000
A 1530 SFB*	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4,5	3	27	17,5	PVC	1000
A 2529 SF	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,3	2,9	22	11,5	PC	1000
A 2530 SFB*	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,6	3	27	17,5	PVC	1000
A 4640 SF*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,7	4	27	13	PVC	1000
A 4645 SFB*	giallo	4 - 6	12 - 10	6,7	4,5	32	17,5	PVC	1000

*Articolo senza "EasyEntry".

**Articolo con il puntale flangiato.