



Terminali e pinze > Terminali preisolati, serie ELPRESS > puntali > ASR

CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE TONDO - SERIE "ELPRESS" -



Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in polycarbonato (PC), in poliammide (PA) (vedi tabella); il polycarbonato e il poliammide sono senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA)


Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare.

Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

L'isolamento presenta eccellenti caratteristiche di deformazione tali da impedirne il deterioramento durante l'operazione di crimpatura e mantiene inalterate le proprie qualità anche in presenza di alte temperature.

Infine, l'interno dei capicorda di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento	confezione pz.
A 0514 SR*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 22	2	1,4	18	8	PA	1000
A 0819 SR	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	3,2	1,8	22	12	PC	1000
A 0819 SRK	verde	0,25 - 0,75	22 - 19	3,2	1,8	18,5	8,5	PC	1000
A 1519 SR	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	1,9	22	12	PC	1000
A 1519 SRK	rosso	0,5 - 1,5	20 - 16	4	1,9	18,5	8,5	PC	1000
A 2519 SR	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	22	12	PC	1000
A 2519 SRK	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	4,5	1,9	18,5	8,5	PC	1000
A 4630 SR	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	2,8	27	17	PC	1000

*Articolo senza "EasyEntry".