



Terminali e pinze > Terminali preisolati, serie EZ > cappucci isolati > E

CAPPUCCI TERMINALI ISOLATI FILETTATI - SERIE "EZ" -



Materiale: cappucci in PVC senza alogeni con filetto a molla interno in metallo.


Colore: vedi tabella.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL.

Caratteristiche: questi cappucci offrono protezione dielettrica fino a 600V. Vengono avvitati sulle estremità dei fili. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	resistenza dielettrica	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
E1	grigio	0,25 - 1,5	22 - 16	300V	6	3	8,5	14,7	3,5	1000
E2	blu	0,25 - 2,5	22 - 14	300V	7,5	4	10,1	17,5	5,5	1000
E3	arancione	0,25 - 2,5	22 - 14	600V	8,2	4,2	11,2	21,4	6	1000
E4	giallo	0,8 - 4	18 - 12	600V	10,5	5,2	13,7	23,6	7,5	500
E5	rosso	0,8 - 6	18 - 10	600V	13	7	16	26,5	7	250