



Trecce di massa > tonde, in matassa > TMT-M R

TRECCE DI MASSA TONDE IN RAME GREZZO

Materiale: rame grezzo.

Colore: rosso rame.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Vengono realizzate con fili con Ø 0,1 mm oppure 0,2 mm e sono confezionate in matassa.

Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	Ø treccia mm	confezione mt.
TMT-M R1-1	0,1	1	2	500
TMT-M R1-10	0,1	10	4,5	100
TMT-M R1-100	0,1	100	13	50
TMT-M R1-16	0,1	16	6	100
TMT-M R1-2	0,1	2	2,5	200
TMT-M R1-2,5	0,1	2,5	2,8	200
TMT-M R1-20	0,1	20	7,5	100
TMT-M R1-25	0,1	25	8	100
TMT-M R1-35	0,1	35	9	100
TMT-M R1-4	0,1	4	3	200
TMT-M R1-40	0,1	40	9,5	50
TMT-M R1-50	0,1	50	10	50
TMT-M R1-6	0,1	6	3,5	100
TMT-M R1-60	0,1	60	11	50
TMT-M R1-75	0,1	75	12	50
TMT-M R1-90	0,1	90	12,5	50
TMT-M R2-10	0,2	10	4,5	100
TMT-M R2-100	0,2	100	14	50
TMT-M R2-16	0,2	16	6	100
TMT-M R2-20	0,2	20	7	100
TMT-M R2-25	0,2	25	8	100
TMT-M R2-30	0,2	30	8,5	100
TMT-M R2-35	0,2	35	9	100
TMT-M R2-4	0,2	4	2,5	200
TMT-M R2-40	0,2	40	9,5	50



ARTICOLO	Ø filo elementare mm	sezione mm ²	Ø treccia mm	confezione mt.
TMT-M R2-50	0,2	50	10	50
TMT-M R2-6	0,2	6	3	100
TMT-M R2-60	0,2	60	11	50
TMT-M R2-75	0,2	75	13	50
TMT-M R2-90	0,2	90	13,5	50